

萧山区白铁皮风管工程价格厂家供应 杭新暖通工程

产品名称	萧山区白铁皮风管工程价格厂家供应 杭新暖通工程
公司名称	杭州杭新暖通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区城厢街道萧山商业城机电市场7号楼7-16
联系电话	15990047780 15990047780

产品详情

设计要求：吸风口前必须的射流末端平均速度 v 按槽温确定：吸风口上的气流速度 v （2~3） v' 吸风口的排风量应大于吸风口前射流的流量，是射流末端流量的1.1~1.25倍 吹风口高度一般为0.010~0.015H，为了防止吹风口发生堵塞，吹风口高度应大于5.0~7.0mm。吹风口出口流速不宜超过10~12m / s，以免液面波动。

杭州兴达通风设备有限公司承接各类白铁不锈钢通风工程，杭州白铁通风工程，绍兴白铁通风工程，杭州油烟净化工程，杭州通风工程安装与设计，厨房酒店消防排烟工程，杭州中央空调管道安装等其它一条龙服务。公司拥有经验丰富的专业技术人员，专门从事各工矿企事业单位、酒店通风管道安装、学校通风管道、医院等通风换气及废气处理、废尘收集的设计制作及安装。

共板法兰风管施工工艺1，利用共板式无法兰组合机的配套设备共板法兰手动折边机将风管折方之后再行咬口连接。

2在风管法兰的四个角装上法兰角角码（用专用模具和60吨冲床冲压成型）。

3，白铁皮风管工程价格，在两段风管的法兰面上四周均匀地填充密封胶。

4，法兰的组合：用四个M8H20的螺栓将两段风管紧紧连接起来，再用专用扳手将法兰夹即勾码连同两个法兰紧紧夹紧，以便加强风管法兰的强度.通常法兰夹距离法兰角的尺寸为150mm左右，两个法兰夹之间的空位尺寸为230mm左右，法兰边长为1500mm的用4个法兰夹，法兰边长在900mm—1200mm之间的用3个法兰夹，法兰边长为600mm的用2个法兰夹，法兰边长在450mm以下的，在中间用1个法兰夹。

白铁通风管加工质量要求：

风管及部件系统逐层安装，支架采用吊杆支架，标高必须根据图纸要求和土建基准线而确定，吊架安装时，先按风管的中心线找出吊敷设位置，做上记号，再将加工好的吊杆固定上去，吊杆与横担用螺母拧上，以便于日后调整。当风管较长时，需要安装一排支架时，可先将两端吊杆固定好，然后接线法找出中间支架的位置，最后依次安装。

萧山区白铁皮风管工程价格厂家供应-杭新暖通工程由杭州杭新暖通工程有限公司提供。萧山区白铁皮风管工程价格厂家供应-杭新暖通工程是杭州杭新暖通工程有限公司（www.hzhxnt.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。