

定格 Z644TC-10C 耐磨陶瓷卸料阀 气动陶瓷双闸板阀

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 定格 Z644TC-10C 耐磨陶瓷卸料阀 气动陶瓷双闸板阀 |
| 公司名称 | 上海定格泵阀制造有限公司 |
| 价格 | 888.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:上海定格 产品型号:Z644TC-10C 适用介质:污水, 纸浆, 物料, 煤渣, |
| 公司地址 | 上海市奉贤区金汇工业路1390号4幢1192室(注册地址) |
| 联系电话 | 18968934087 |

产品详情

1.适用范围： 气动陶瓷双闸板闸阀主要用于火力发电企业的粉煤灰气力输送系统中，做仓泵进料阀、平衡阀、透气阀、排气阀、排堵阀，也可用作卸灰阀。同时也可适用于水泥、矿山、造纸、化工等各类有磨损的干粉尘、水、蒸汽等介质在管道上作启闭之用。

2.工作原理： 气动陶瓷双闸板闸阀当气源从上进气口通入时，阀杆带动阀板向下运动，阀门关闭。当气源从下进气口通入时，阀杆带动阀板向上运动，阀门开启。阀板与阀座之间加载弹簧，弹簧弹力始终使阀板压向阀座保证阀门的密封性，又容许阀板在垂直上下方向移动，这有助于补偿阀门零件的热胀冷缩，并能克服任何背压变化对密封的影响与防止颗粒介质进入两密封面之间。在启闭过程中，阀板能产生自转，使得密封面之间产生研磨、抛光作用，而且由于阀体对通道偏心，在开启排卸物料时，会产生涡流，形成的物料旋涡会自行清扫阀门内腔。气动陶瓷双闸板闸阀为双闸板单密封，独特的下阀体斜面设计，保证阀门内腔不积灰。所有的这些特点，使得气动陶瓷双闸板闸阀具有超长的使用寿命，为您的系统安全运行提供了可靠的保证。

1、火力发电厂干灰系统（用做进料阀、透气阀、平衡阀、排气阀、排堵阀、卸灰阀）。2、水泥、化工、冶金、造纸、制药等行业中散状物料输送系统。3、各类有磨损的介质在管道上作启闭之用。