

冬斯压力开关LGW50A4燃气压力开关风压开关

产品名称	冬斯压力开关LGW50A4燃气压力开关风压开关
公司名称	苏州优配热能设备贸易有限公司
价格	350.00/个
规格参数	品牌:DUNGS 型号:LGW50A4 原产地:德国
公司地址	常熟市通港路98号
联系电话	0512-52395282 13952436410

产品详情

冬斯压力开关LGW50A4燃气压力开关风压开关

LGW50A4冬斯燃气压力开关风压开关LGW50A4属于中等燃烧器设备的首压开关或超压开关,根据实际需要设定适合的开压力值,从而对燃烧设备进行安全控制。中等燃烧器设备的首压开关或超压开关,根据实际需要设定适合的开压力值,从而对燃烧设备进行安全控制。

压力开关用于监测燃气或空气压力。

当压力低于或超过开关设定点时, 电路将会打开或发生转换。

设置需要的开关点, 卸下压力开关表盖然后顺时针旋转来增加设定值, 或逆时针减少。

为了监管使用在空气和燃气下的燃气阀组和燃气设备(燃气燃烧器)。

燃烧设备通过安全控制。用于燃烧器设备的可调节压差监控器, 根据实际需要设定适合压力值, 从而对

LGW..A2P下部装有检测按钮。

其工作原理是通过隔膜检测到的压力作用于开关, 从而关闭或开启。

适用于500 mbar以下压力。

适用于1, 2, 3类气体及其他无腐蚀性气体。

可调节量程分别为0.4...3mbar、 1...10mbar、 2.5...50mbar、 30...150mbar、

LGW..A2软管接口 4.6mm。

LGW..A2P中心外壳下面有G1/4螺纹, 用于过大压力。带检测按钮, 以及用于负压的接口和G1/8内螺纹。

常用规格与相关参数型号	调整范围mbar	压力开关的公差mbar	温度要求	操作电压
LGW3A2	0.4 - 3	<0.3	-15oC到+60oC	10-250V
LGW10A2	1-10	<0.5	-15oC到+60oC	10-250V
LGW50A2	2.5 - 50	<1	-15oC到+60oC	10-250V
LGW150A2	30 - 150	<3	-15oC到+60oC	10-250V
LGW3A2P	0.4 - 3	<0.3	-15oC到+60oC	10-250V
LGW10A2P	1-10	<0.5	-15oC到+60oC	10-250V

