

安庆油井清理设备 油井清理设备价格 玉人设备

产品名称	安庆油井清理设备 油井清理设备价格 玉人设备
公司名称	玉人超导石油设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任丘市燕山北道
联系电话	13703338370

产品详情

油井清理设备固定套筒体内部上下两端分别安置旋转密封材料组和锁止旋转钢球组；固定套筒体外部安装清洗进口；固定套筒体对应清洗进口位置加工有凹槽环形水道，并与清洗进口贯通；旋转连接体安置在旋转密封材料组和锁止旋转钢球组的环形空间内，竖直上下方向被锁止旋转钢球组限制，水平方向可以自由旋转，旋转连接体底部加工有与油管连接的外螺纹，旋转连接体自上而下依次加工有与软管密封压块连接用的反扣内螺纹和安放密封胶块台阶孔，旋转连接体中部加工有进水孔道；减速机构安装在旋转连接体底部位置，旋转连接动力马达与减速机构输入轴相连，旋转连接体自上部反扣内螺纹与软管密封压块的反扣外螺纹连接，工作时清洗进口与后置增压泵的出口连接、回收接头与回收进液口连接。

油井作业在线密闭清洗装置，其特征是油杆密闭循环清洗机构由油杆密闭清洗腔壳体、油杆密闭胶芯、油杆清洗喷头外封堵、油杆清洗喷头、油杆密闭清洗进液口、油井清理设备油杆密闭清洗回收腔壳体、油杆清洗预热管、循环连通孔和循环段外壳体组成，油杆密闭胶芯安装在油杆密闭清洗腔体内部上端；油杆密闭胶芯为高弹性橡胶材质；油杆密闭清洗腔体中间位置内部加工有水平环形水道和水平环形均匀布置的油杆清洗喷头安装孔位，由油杆清洗喷头安装孔同轴线的外侧加工有油杆清洗喷头外封堵安装孔位，油杆清洗喷头安装孔位和油杆清洗喷头外封堵安装孔位同轴且贯穿通过水平环形水道

该设备由电脑控制装置、蒸汽装置、清洗装置和污油污水回收装置组成，所述蒸汽装置包括加热室和为所述加热室配套的燃烧器，所述加热室内设有若干水平的加热套管，所述加热套管的内管称为受热输水管，所述加热套管的外管为超导管，所述加热套管组合形成上下多层、每层多根的管束，全部受热输水管由弯管连接成一条加热输水通道，位于最下层靠边沿的一根加热输水管末端是加热输水通道的进水口，进水口连接加热室进水管，加热室进水管上设有加热室水泵和加热室进水阀，其外端连接水箱；位于最上层的靠边沿的一根加热输水管末端是加热输水通道的出汽口，出汽口连接蒸汽管，所述蒸汽管上设有与水箱相通的溢流阀A和与清洗器相通的清洗阀B，A/B两个阀的启闭时间互相对应，所述污水回收装置包括将井口围在其中的围堰及用于收集污水的污水箱，所述围堰和污水箱之间设有用于将所述围堰内的污水送入污水箱的射流器，所述射流器的吸入管连接所述围堰的污水排放管，射流器的出口管和射流泵的出

口管相连接，两个出口管合并为一个出口管。