

六安玻璃棉纤维毡生产厂家,销售玻璃棉毡批发价格

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 六安玻璃棉纤维毡生产厂家,销售玻璃棉毡批发价格 |
| 公司名称 | 河北沃步保温材料有限公司 |
| 价格 | 4.50/平方 |
| 规格参数 | 品牌:沃步 厚度:3-20cm 产地:大城县 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县东窑头村 |
| 联系电话 | 15127636386 13833673781 |

产品详情

六安玻璃棉纤维毡生产厂家,销售玻璃棉毡批发价格

玻璃棉毡用独有的离心技术，将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的环保型配方粘结剂加工而成的制品，是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品，并可根据客户不同的使用要求选择防潮贴面在线复合。因其具有大量微小的空气空隙,使其起到保温隔热、吸声降噪及安全防护等作用，是建筑保温隔热、吸声降噪的最佳材料。玻璃棉卷毡产品施工要点：

- 1、风管与部件及空调设备绝热工程施工应在风管系统紧密性检验合格后停止。
- 2、空调工程的制冷系统管道，包括制冷剂和空调水系统绝热工程的施工，应在管路系统强度与紧密性检验合格和防腐处置完毕后停止。
- 3、施工应严厉消弭各种隐患，如接缝不严、充填不均、收缩缝处置不当、防腐处置不善、捆扎不牢等。
- 4、保送介质温度低于四周空气露点温度的管道，隔汽层(防潮层)必需完好，且封锁良好。

六安玻璃棉纤维毡生产厂家,销售玻璃棉毡批发价格

- 5、绝热资料应密实，无裂痕、空隙等缺陷。外表应平整，当采用卷材或板材时，允许

偏向为 5mm;采用涂抹或其他方式时，允许偏向为 10mm。防潮层(包括绝热层的端部)应完好，且封锁良好。

6、管道绝热层的施工时，管壳的粘贴应结实、铺设应平整;绑扎应严密;保温时不应大于 5mm、保冷时不应大于 2mm，并用粘结资料勾缝填满;外层的程度接缝应设在侧下方。当绝热层的厚度大于 100mm 时，层间应压缝;其间距为 300 ~ 350mm，且每节至少捆扎 2 道。

7、管道阀门、过滤器及法兰部位的绝热构造应能单独拆卸。

玻璃棉卷毡是建筑市场上用的比较多的一种建筑保温材料，在所有的吸声材料里面绝对算得上是坚固的，而且这样的一种材料的使用时间也正在逐渐的增加，因此这也就是很多人都非常喜欢选择这种材料的原因，当然如果体型比较好，或者说体积密度比较小的话，基本上也是他们的优点，总体他们在日常生活当中离不开这样的一种玻璃棉卷毡的产品。