

# 定格 F943X 涡轮盲板阀 煤气眼镜阀 扇形盲板阀

产品名称	定格 F943X 涡轮盲板阀 煤气眼镜阀 扇形盲板阀
公司名称	上海定格泵阀制造有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	品牌:上海定格 产品型号:F943X 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金汇工业路1390号4幢1192室（注册地址）
联系电话	18968934087

## 产品详情

F43X手动扇形眼镜阀详细资料：

一、产品概述： 本系列扇形眼镜阀又称盲板阀、翻板阀、扇形阀，系GB6222《工业企业煤气安全规程》要求的可靠切断气体介质的设备。广泛应用于工矿企业、市政、环保等行业的气体介质管理系统中，尤其适用于有害、有毒、易燃气体的绝对切断。亦适宜做管道终端的盲板，以缩短检修时间或方便连接新的管路。 该系列扇形眼镜阀与其他在管路中做绝对切断的阀门设备相比，具有结构新颖、重量轻、体积小、操作方便、动作迅速、切断气体性能绝对可靠的特点。

二、产品特点及工作原理：

F43X手动扇形眼镜阀由左阀体、右阀体、中阀体、连接螺杆（三根）组成。用扳手旋转连接螺杆，使左右阀体完成夹紧和松开动作，利用闸板上盲板和通孔板的位置变换达到启闭目的。本阀具有结构简单，重量轻，性能可靠，操作方便等特点。本阀为短结构系列，橡胶密封圈分别安装在左、右阀体上。

三、主要性能指标：

公称压力MPa

0.25

0.15

0.10

0.05

密封试验压力MPa

0.275

0.165

0.11

0.055

强度试验压力MPa

0.40

0.225

0.075

适用温度

丁腈橡胶

硅橡胶

氟橡胶

< 120

< 250

< 300

适用介质

煤气等有毒、有害、易燃气体

采用标准

连接法兰尺寸符合JB/T81-94标准，检测方法符合GB/T13927-92标准

主要零部件材料

阀体、闸板为碳钢；连接轴、伸缩器为碳钢或不锈钢；密封圈为橡胶

四、F43X主要外形连接尺寸：

单位：mm

DN

D

D1

b

n- d

短系列 L

100

210

170

12

4- 18

150

265

225

14

8- 18

200

320

280

230

250

375

335

12- 18

250

300

440

395

16

12- 22

270

350

490

445

290

400

540

495

16- 22

310

450

595

550

20

330

500

645

600

20- 22

350

600

755

705

20- 26

370

700

860

810

24- 26

390

800

975

920

22

24- 30

410

900

1075

1020

430

1000

1175

1120

28- 30

450

1200

1375

1320

32- 30

470

1400

1575

1520

26

36- 30

1500

1675

1620

510

1600

1790

1730

40- 30

530

1800

1990

1930

44- 30

2000

2190

2130

48- 30

570

##### 五、安装注意事项：

手动扇形眼镜阀在开启时左、右阀体应有16-20mm的轴向位移。因此，管路在阀门启闭过程

中也应具有满足上述位移的弹性变形或位移，建议按下述形式安装。扇形眼镜阀在能够保证管道外力不作用在阀门上的情况下，对安装位置不做规定。

## 六、操作方法及注意事项：

- 1、用扳手依次逆时针旋动三个连接螺杆，使阀体与闸板分离并有均衡，适量的间隙（16mm左右）。确认后转动闸板到工作位置，反向旋动连接螺杆，使闸板与阀体紧密接触，达到绝对密封的目的。
- 2、橡胶密封圈不得与阀体粘连或发生硬摩擦，以防止损坏橡胶密封圈，破坏阀门的工作性能。
- 3、左右阀体松开时，介质要外溢，为确保安全，应在关闭时，请先关闭眼镜阀前的煤气蝶阀，同时请采用通风和其它能保证安全的措施。
- 4、F43X和F43AX手动扇形眼镜阀在打开左、右阀体时，应注意闸板会自动掉下，操作时禁止人站在闸板正面，以免发生危险。