

小型座驾式压路机 1吨半座驾式压路机 冲击式压路机厂家直供

产品名称	小型座驾式压路机 1吨半座驾式压路机 冲击式压路机厂家直供
公司名称	山东思拓瑞克工程机械有限公司
价格	12850.00/台
规格参数	功率:12hp 振动力:2.5吨 颜色:工程黄 翠绿色
公司地址	济宁高新区327国道南英克莱工业园（注册地址）
联系电话	18853751529

产品详情

小型座驾式压路机 1吨半座驾式压路机 冲击式压路机厂家直供

座驾式压路机的液压体系保养

检查滤清器、阀、马达、油泵、油缸等的设备螺栓是否松动，座驾式压路机可信赖，各接头处是否漏油。

调查油箱旁边面的油位计，当液压油过少时应添加同样商标通过过滤后的液压油。

液压油箱半年清洗一次并换油，添加或换油时，千万留意不要将杂质污物混入油箱，添加或换的新油必须事先通过滤清。

液压油用68号抗磨液压油。

液压油滤清器每运用500小时后要进行清洗或更换滤清器滤芯。

小型ST1500压路机 产品参数

柴油动力	常柴192F/凯马195/百力通2T,功率12马力，单缸风冷，电启动
钢轮	宽度80厘米 直径56厘米 老款直径50厘米
压实力	压实力2.5吨 振动频率65HZ 自重1480kg
行走	无级变速 前后行走 液压驱动

振动	液压振动
转向	液压转向
外形尺寸	长1.8米 宽0.9米 高1.5米
其他参数	燃油箱5.5L 水箱65L 液压油箱18L

座驾式压路机在路基施工中的要点

座驾式压路机在路基施工中的要点

座驾式压路机在路途施工中起着重要作用，在施工的不同阶段，有着不同的留意要点。下面是座驾式压路机厂家对路基施工要点的介绍，期望能够帮助到我们。

- 1、采用座驾式压路机进行路基施工时，以肯定要先确保好排水设施，小型座驾式压路机，避免水浸害。
- 2、路基填前堤施工先放界，铲除表土至边线，填穴整平再压实，路堤安稳不沉陷。
- 3、座驾式压路机厂家提醒您，路基填料一定要挑选好，确保土质安稳，强度粒径能够满意施工要求。
- 4、路堤填筑阶梯彼此搭接新老界面要联结，座驾式压路机厂家批发，斜坡面上挖台阶，分段填筑留阶梯，一起施工层相叠。
- 5、不同土质混填路堤路堤填土不相同，按照土质分好层，强度透水为根据，避免路基不稳。

座驾式压路机主聚散器保养

主聚散器除随时注意调整其操作机构外，还应注意查看和调整其3只别离杆的末端位于同一平面内，并使其与别离轴承坚持一定的间隙(0.4 ~ 0.7毫米)。

主聚散器接合和脱开时均应平稳平缓，不得用力过猛，聚散器接合时有必要使聚散器踏板回到原来方位，座驾式压路机，使聚散器彻底接合，聚散器在脱开时，有必要将踏板踏到底，使聚散器彻底脱开，在操作时，有必要防止使聚散器处于半聚散半接合状况，以免将聚散器烧坏。

常常查看主聚散器，防止摩擦片和压板的外表染油污。