

上海隔音窗供应、隔音窗改造、家庭隔音窗、阳台隔音窗

产品名称	上海隔音窗供应、隔音窗改造、家庭隔音窗、阳台隔音窗
公司名称	上海庆澜隔音装饰工程有限公司
价格	900.00/平方米
规格参数	窗框尺寸:以实际而定 (mm) 窗扇尺寸:以实际而定 (mm) 开启方式:推拉式
公司地址	嘉定工业区嘉唐路485号8幢202室
联系电话	86 021 63088329 13816852876

产品详情

窗框尺寸	以实际而定 (mm)	窗扇尺寸	以实际而定 (mm)
开启方式	推拉式	产地	上海
长度	以实际而定	窗帘类型	全部适用
功能	防尘、防虫、防盗、防风、隔热、隔音、其他	抗风压性能	强
宽度	以实际而定	品牌	庆澜隔音
型号	庆澜隔音	颜色	白

上海隔音窗安装、隔音窗、上海真空玻璃;复合三层玻璃、上海卧室隔音;上海通风隔音窗;订做隔音门窗;上海办公会议隔音;隔音玻璃、隔音工程、吸音隔音、吸音工程、别墅玻璃隔音窗;隔音装修;上海家庭隔音装修;上海宾馆防暴隔音;上海酒店装饰隔音;隔音吊顶天花板;上海隔热窗;隔音密封条;消音、隔声室、卫浴隔音、中空隔音窗、真空隔音窗、电视台主播室隔音、上海阳光房装修、ktv隔音、酒吧隔音、书房隔音、录音棚隔音、练歌房隔音、上海隔音窗生产、专业生产隔音门窗、客厅隔音、厨房隔音、学校隔音、练功房隔音、钢琴房隔音,工厂车间隔音、机器隔音。

上海庆澜隔音装饰自创业伊始就以“营造健康家居环境”为己任,本着“环保、科技、艺术”的隔音通风理念,一直致力于解决噪音污染的节能环保事业。为普通家庭住户摆脱噪音的困扰和能源的浪费提供最有效的解决方案。本单位专业从事隔音节能改造、吸音工程,专业采用国产优质海螺95型材及英国进口密封条。改造后的门窗还能防风雨挡灰尘,大大提高了房间的清洁度。本单位生产的庆澜隔音窗的隔声性能良好,能有效消除驻波,隔音窗窗体强度高、不变形、采光面积大,并具有保温隔热作用。产品种类丰富多样,可以达到从25db, 30db, 35db到40db以上的几个不同档次的隔音效果。

产品广泛应用于家庭、酒楼、宾馆、医院、工厂车间、办公室、会议室、店铺等场所。起到保温隔热、隔音、防尘、防紫外线、挡风挡雨、减少震动、挡光、使用方便、安全牢固等作用。

庆澜生产的隔音窗功能:

隔音窗窗体结构不同。各种隔声窗的厚度一般为60mm,80mm,100mm,120mm。根据实际使用要求分别选用。庆澜隔音窗(qinglan soundproof windows) 喧闹与安静--尽在一窗之隔。

- 1、本隔音窗能有效隔绝噪声，有效降低噪音达75%-90%
- 2、本隔音窗节能，冬季能有效的保持室内温度
- 3、本隔音窗可有效阻挡99%的紫外线
- 4、本隔音窗开启灵活、通风换气快、使用寿命长
- 5、本隔音窗造型美观、采光面大、结构新颖
- 6、本隔音窗快速安装，安装本隔音窗可以免动土木，可以不必要拆除原窗，单个隔音窗安装当天即可完成。

中空隔音窗是中空隔音玻璃+进口隔音密封条+海螺国标窗框经过特别加工而成.中空隔音窗加进空隔音条可降低15分贝噪音,一般可达到50分贝以下的隔声效果。噪声量不大和没有低频噪音的情况下适用。

在隔音层之间，夹有充填了干燥剂（分子筛）的铝合金隔框，边部再用密封胶（丁基胶、聚硫胶、结构胶）粘接合成的玻璃组件。

隔音性：一般可降低15分贝的噪音噪声量不大和没有低频噪音的情况下适用。

光学性：一般可见光透过率范围为10-50%，反射率为13-25%。

热学性：可有效降低传热系数u值。

密封性：铝间隔框采用自动弯管技术一次成型，最大限度地减少接驳处；采用丁基胶和聚硫胶或结构胶双道密封，确保密封性并延长其使用寿命。

热学性：可有效降低传热系数u值。能减少太阳光透射，降低空调费用，节省能源