

沈阳玻璃棉卷毡厂家,销售贴箔玻璃棉卷毡“到货”价格

产品名称	沈阳玻璃棉卷毡厂家,销售贴箔玻璃棉卷毡“到货”价格
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

沈阳玻璃棉卷毡厂家,销售贴箔玻璃棉卷毡“到货”价格

玻璃棉卷毡特点：具有阻燃性、无毒、耐蚀性、体积密度小、导热率低、化学稳定性强、吸水率低、疏水性好等优点，被公认为优越的保温、隔热、吸音材料，具有非常普遍的应用价值。该数据用于建筑、化工、电子、电力、冶金、能源、交通等各类保温、吸声、降噪等领域，效果显著。由于离心玻璃纤维的柔软和薄，皮肤在施工中不会受到刺激。因此是热绝缘的选择。

玻璃棉卷毡产品施工要点：

- 1、风管与部件及空调设备绝热工程施工应在风管系统紧密性检验合格后停止。
- 2、空调工程的制冷系统管道，包括制冷剂和空调水系统绝热工程的施工，应在管路系统强度与紧密性检验合格和防腐处置完毕后停止。
- 3、施工应严厉消弭各种隐患，如接缝不严、充填不均、收缩缝处置不当、防腐处置不善、捆扎不牢等。
- 4、保送介质温度低于四周空气露点温度的管道，隔汽层(防潮层)必需完好，且封锁良好。

沈阳玻璃棉卷毡厂家,销售贴箔玻璃棉卷毡“到货”价格

5、绝热资料应密实，无裂痕、空隙等缺陷。外表应平整，当采用卷材或板材时，允许偏向为5mm;采用涂抹或其他方式时，允许偏向为10mm。防潮层(包括绝热层的端部)应完好，且封锁良好。

6、管道绝热层的施工时，管壳的粘贴应结实、铺设应平整;绑扎应严密;保温时不应大于5mm、保冷时不应大于2mm，并用粘结资料勾缝填满;外层的程度接缝应设在侧下方。当绝热层的厚度大于100mm时，层间应压缝;其间距为300~350mm，且每节至少捆扎2道。

7、管道阀门、过滤器及法兰部位的绝热构造应能单独拆卸。

玻璃棉卷毡是建筑市场上用的比较多的一种建筑保温材料，在所有的吸声材料里面绝对算得上是坚固的，而且这样的一种材料的使用时间也正在逐渐的增加，因此这也就是很多人都非常喜欢选择这种材料的原因，当然如果体型比较好，或者是说体积密度比较小的话，基本上也是他们的优点，总体他们在日常生活当中离不开这样的一种玻璃棉卷毡的产品。

河北沃步保温材料有限公司是一家生产防火岩棉板，防水岩棉板，岩棉复合板，外墙岩棉板，外墙保温岩棉板等岩棉板厂家，公司生产的岩棉板系列产品价好质优,受到市场广泛认可,欢迎来厂指导。公司本着先进的技术，科学的管理，严格的质量保证，热情周到的服务，多样灵活的企业经营方式，服务于社会各界，产品畅销全国29个省、市、自治区，并在全国主要城市设有区域销售部，形成了健全的营销网络，实行技术质量跟踪服务，使用户放心满意。沃步人将一如既往地发扬“保证质量，诚实求实”的企业精神，真诚奉献的嘉欧人，欢迎各界朋友前来视察指导。

水火无情人有情！防患于未然，沃步保平安，让我们直诚合作、共创未来。

公司名称：河北沃步保温材料有限公司 手机：15127636386 18713020286 座机：0316-2720382

传真：0316-5950617 联系人：刘经理 地址：大城县金地工业区 公司网址：<http://www.hbwobw.com/>。