

# 移动箱体5kw静音柴油发电机

产品名称	移动箱体5kw静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO6500ET-J 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 移动箱体5kw静音柴油发电机

装有静音罩、双层阻燃性静音棉以及工业消声装置，它把发电机组的噪音降到极限的小；发电机使用起来也非常的方便，同时非常的经济，你只需要购买就可以让它贴心的为你工作，哪怕是48个小时；

- 大泽发电机稳定的电力输出，先进的自动调节装置具有低速保护及抗电磁干扰功能。同时，自动调节装置可以自动调节电压，将电压波动控制在低处；
- 确保了空调、充电装置、船载、车载及各种电力系统能够顺畅运行；
- 遥控功能：发电机可配备遥控功能，在船只驾驶室，通过仪表操作系统就能实时监控发电机运行情况或进行微小的操作维护；
- 安全的可靠性：发电机低油压，高水温，过电压，欠电压，过载等保护功能完善。

移动箱体5kw静音柴油发电机是一种独立的发电设备，主要是在停电时提供应急电源。事实上，机组绝大部分时间处于待机备用状态，实际投入使用的机会比较少，平时多以试机为主，缺乏较完善的检测、维修手段。但这种应急备用电源是不可缺少的。如何做到发电机在平时使用较少的情况下，应急时能及时供电，运行安全可靠，停电结束后又能立即停机。在现代工业的连续生产中，发电机由于受工作温度、压力、震动等因素的影响，不可避免的出现渗漏问题。通常解决渗漏的传统方法是打卡具或焊补等工艺，但具有较大的局限性，且有的渗漏受工作环境安全的要求限制，无法现场进行解决。目前针对发电机渗漏新解决方案是采用高分子复合材料的方法，其中应用成熟的是美嘉华技术体系。用高分子材料修复发电机是现场堵漏一个理想方法，特别是在易燃易爆场合下及不停车带压堵漏方面均显示其独有的性。不仅可以停车堵漏、密封，而且可以在不影响生产进行的前提下在线待机治理渗漏部位，达到重新密封的目的，经济效益显著。

\*\*\*\* , 无差价 ! 只推荐适合您的机器 !

整机参数如下 :

.....工作时间 : 8-12H

.....7米噪音 : 65-73

.....燃油表 : 有

.....超载保护: 有

.....自动过载保护 : 有

.....电压表 : 有

.....输出指示灯 : 有

.....机器重量 : 165kg

.....外形尺寸 : 950\*570\*770mm

发电机组详细参数如下 :

.....型 号 : TO6800ET-J

.....额定功率 : 5KW

.....备用功率 : 5.5KW

.....额定频率 : 50HZ

.....额定电压 : 220V

.....结构类型 : 静音式

.....功率因素 : 1.0

.....相 数 : 单相

.....直流输出 : 12-8.3 ( V-A )

发动机详细参数如下 :

.....绝缘等级 : F

.....启动方式 : 电启动

.....燃油型号 : 0#或-10#柴油

.....调速方式 : 自动调速

.....发动机品牌：大泽动力

.....冷却方式：空气冷却

.....额定转速：3000r/min

.....缸体结构：单缸、四冲程

.....燃烧系统：直喷式

.....控制装置：ECU

.....消音装置：工业消音装置

.....发动机型号 TO186F

.....耗油量: 205g/kw.h

.....油箱容积：15L

.....机油容积：1.65L

.....过载能力：110%/1h

.....缸径\*行程：75\*60mm

.....发动机功率：13HP

.....压缩比：19:1

发电机组标准配置如下：

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护装置：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：\*\*\*\*认证ISO9001：2000

行业执行标准GB/T2820.1997

