

# 无锡隔音门窗、隔音窗系列、家庭隔音窗系列

产品名称	无锡隔音门窗、隔音窗系列、家庭隔音窗系列
公司名称	上海庆澜隔音装饰工程有限公司
价格	530.00/平方米
规格参数	窗框尺寸:13564013104 ( mm ) 窗扇尺寸:13564013104 ( mm ) 开启方式:平开式
公司地址	嘉定工业区嘉唐路485号8幢202室
联系电话	86 021 63088329 13816852876

## 产品详情

窗框尺寸	13564013104 ( mm )	窗扇尺寸	13564013104 ( mm )
开启方式	平开式	抗风压性能	13564013104 ( Pa )
弯曲弹性模量	强 ( MPa )	硬度	强 ( HRR )
摆锤冲击量	强 ( kJ/m <sup>2</sup> )	产地	上海
长度	根据实际而定	窗帘类型	全部适用
功能	防尘、防虫、防盗、防风、隔热、隔音、其他	宽度	根据实际而定
品牌	庆澜	型号	庆澜隔音
颜色	随选	材质	PVC

### 企业介绍

我公司是全国隔音节能行业中的明星企业之一。公司自创业伊始就以“营造健康家居环境”为己任，本着“环保、科技、艺术”的隔音通风理念，一直致力于解决噪音污染的节能环保事业。为普通家庭住户摆脱噪音的困扰和能源的浪费提供最有效的解决方案。是上海市生产隔音窗的专业化大型企业。本公司引进全套先进的门窗生产组装设备,所生产的门窗产品技术成熟可靠，现已成为全国隔音节能行业中的明星企业之一。我公司生产的y庆澜列隔声窗的隔声性能良好，能有效消除驻波，隔音窗窗体强度高、不变形、采光面积大，并具有保温隔热作用。产品种类丰富多样，可以达到从25db，30db，35db到40db以上的几个不同档次的隔音效果。庆澜系列隔音窗窗体结构不同。各种隔声窗的厚度一般为60mm,80mm,100mm,120mm。根据实际使用要求分别选用。庆澜隔音窗喧闹与安静--尽在一窗之隔。本公司生产的隔音窗功能：1、本隔音窗能有效隔绝噪声，有效降低噪音达75%-90%2、本隔音窗节能，冬季能有效的保持室内温度3、本隔音窗可有效阻挡99%的紫外线4、本隔音窗开启灵活、通风换气快、使用寿命长5、本隔音窗造型美观、采光面大、结构新颖6、本隔音窗快速安装，安装本隔音窗可以免动土木，可以不必要拆除原窗，单个隔音窗安装当天即可完成。售后服务介绍 本公司拥有较高商业信誉，公司专业技术人才济济，设计安装力量强。此外，我公司还对

所有客户签定隔音窗质量保证协议，建立售后服务跟踪档案，确保客户得到满意的服务。目前我们公司已经在上海、苏州、南京、无锡、杭州以及江苏浙江等地开设了分部，具体管辖范围详见联系方式里面的说明！市场情况 由于本隔音窗高技术高标准的起点，在进入市场的短时间内便以其高质量追求，典雅的外观，显著的隔音、隔热、节能效果，受到社会各界的广泛关注和赞誉。目前在上海、苏州、南京、无锡、杭州以及江苏浙江等地以经有上千家庭选购了庆澜隔音窗，获得了极高的评价。

本单位生产的庆澜隔音窗的隔声性能良好，能有效消除驻波，隔音窗窗体强度高、不变形、采光面积大，并具有保温隔热作用。产品种类丰富多样，可以达到从25db，30db，35db到40db以上的几个不同档次的隔音效果。产品广泛应用于家庭、酒楼、宾馆、医院、工厂车间、办公室、会议室、店铺等场所。起到保温隔热、隔音、防尘、防紫外线、挡风挡雨、减少震动、挡光、使用方便、安全牢固等作用。

1) 节能、环保：无动力消耗，不产生新的噪音，并可以持续通风。2) 降噪：空气通道上有降低噪音的结构设计和吸音材料，最大限度降低噪音。3) 换气量大：大面积空气交换通道设计，并且可自由调节。4) 隔热性能好：箱体采用铝合金型材和专用隔热条连接，内结构部件采用pvc材料，不仅外形美观，并起到了很好的隔热、隔音作用。5) 维护简单：方便清洁，可用水直接冲洗。jt-202、203型自然通风器可在室内直接取下面板进行清洗。结构设计合理，全部零配件均无锈蚀可能。 适用范围

1) 风力资源较为丰富的地方。2) 室内外温差较大的地区或季节。3) 所有的住宅、办公楼、学校、宾馆等需要新鲜空气对流交换的居室场馆

阳光房是否坚固耐用，主要取决于他的结构，阳光按照阳光房的主要结构形式分类：

1、钢结构阳光房

2、隔热铝合金结构阳光房

3、复合结构（含钢木复合结构、铝木复合结构）阳光房

4、木结构阳光房

5、可调光型阳光房(应用高科技调光玻璃)