

树脂瓦可以抵抗高温暴晒吗？树脂瓦在热带地区使用没有问题吗？

产品名称	树脂瓦可以抵抗高温暴晒吗？树脂瓦在热带地区使用没有问题吗？
公司名称	成都森林新型建材有限公司
价格	35.00/米
规格参数	材质:ASA 宽度:880mm 厚度:3.0mm
公司地址	成都市青白江区万年路1500号
联系电话	15528000564

产品详情

入夏以来，极端天气明显增多。无疑进入夏季以后，高温和酷暑带给我们的日子过得那叫一个“水深火热”。由于树脂瓦具有隔热隔音、抗风防震、防腐耐候等诸多优势，所以，这一时段选择树脂瓦的用户越来越多。满载着用户的信赖与支持，本以为树脂瓦可以风光无限，可谁料有人反映说：经过高温暴晒屋面出现塌陷、开裂以及脆化的情况？

这能叫树脂瓦？

是什么原因导致了树脂瓦屋面的各种问题呢？树脂瓦屋面的弊端能否避免？其实，导致树脂瓦屋面塌陷的原因不外乎两点：

1.瓦的质量不过关：市面上有很多价格便宜的劣质树脂瓦，因为使用回收料等劣质材料进行生产，产品的强度和韧性不达标，因此添加了许多增塑剂，使得树脂瓦非常柔韧，但是经过日晒雨淋后，就会塌陷或脆裂甚至脆化（塑化粉是属于塑料）。正宗优质树脂瓦是兼具韧性和强度的，不会出现塌陷甚至脆化的现象。

脆化的合成树脂瓦

2.未用正确的安装方法：导致屋面塌陷的又一原因可能是：安装檩条或檩条间距过大，龙骨变形后产生不规则的挠度。所以，树脂瓦在安装时要注意掌握好檩条之间的距离，尽量将檩条距离控制在660mm以内，以免檩条距离过大导致屋面塌陷。

合成树脂瓦

在明白树脂瓦产生不平现象的原因之后，在购买和安装时就要注意，避免可能出现塌陷等问题。

- 1、树脂瓦应选用优质瓦，不要贪图便宜使用劣质瓦（这里建议使用白底三层的树脂瓦）。
- 2、龙骨应顺直，不应扭曲及有横向贯通断面的节疤。
- 3、树脂瓦安装方式应按设计标高在四周墙上弹线找平，装钉时四周以水平线为准，蹭接水平线的起拱高度为房间短向跨度的1/200，纵向拱度应吊匀。
- 4、树脂瓦尽量使用国标3.0mm，檩条间距660mm以内，间距过大，树脂瓦受热时就有可能出现塌陷现象。

只要把握好以上两点：寻找正规厂家合作，安装时注意控制好檩条间距，树脂瓦即使在高温暴晒后，也不会出现屋面塌陷的情况，不信的话，你可以试试哦！

树脂瓦厂家外拍

最后告诉大家在购买树脂瓦的时候一定要多去了解厂家以及索要样板，不要一味地去看价格，小编希望通过以上观点能使你对装修屋面和盖瓦有正确的认识。

正宗的树脂瓦面层色泽都不同