

厂家直销dn32pe电力穿线管质量保证

产品名称	厂家直销dn32pe电力穿线管质量保证
公司名称	江苏润硕管业科技有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:润硕牌 型号:dn32 产地:江苏
公司地址	睢宁县桃岚化工园径二路一号
联系电话	0516-68066903 18361344407

产品详情

品名称：PE电力穿线管产品产地：江苏徐州产品材质：高密度聚乙烯（HDPE）产品用途：电力穿线管
产品颜色：黑色产品口径：dn32mm管材压力：1.0Mpa管材长度：支持定制

PE穿线管的布局：

墙体及地面用无齿锯开槽完毕后，布下穿线管，线径不低于16毫米阻燃管及“86”线盒，然后进行线管内穿线(配线时，相线与零线的颜色区别分开，同一住宅相线(L)颜色应统一，零线(W)宜用蓝色，保护线(PE)宜用黄绿双色线)。

其次，电源线管暗埋时，应考虑与弱电管线等保持500毫米以上距离，电线管与热水管、煤气管之间平行距离不小于300毫米，强弱电禁止同管施工，干扰弱电信号。第三，线与线的盒内连接彩用U型缠绕6圈半国标技术，以防导致电线连接不紧密产生“打火”。下线盒5分线盒内的电线接头处，应做“挂锡”处理，防止电线氧化产生短路现象，穿线管并缠绕防水胶带和高压绝缘胶带。在穿完线以后要用绝缘胶带和防水胶带对电源导线接头进行双层绝缘。

对于走在顶上的电源线必须穿线管而过，而且对吊顶的木龙骨要进行防火、防虫等两项处理，以免日后给业主带来麻烦。首先选择电线时要用铜线，忌用铝线。由于铝线的导电性差，通电过程中电线容易发热甚至引发火灾。然后，布线一定要用绝缘的穿线管。

如果将电线直接藏在墙内，等于家里潜伏着一颗定时，随时都可能漏电，发生险情。当然，各种不同的线路也绝对不能走同一管线，比如电视天线，电话线等等。

线路接头不能过多，如果必须接线，要做好绝缘及防潮，如果条件允许还可以“涮锡”。装修结束时，业主必须索要电路图，这样有助于预防电路系统隐患发生，另外将来升级改造都用得上。