

# 干燥注油设备维修 益阳注油 武汉华能博科

产品名称	干燥注油设备维修 益阳注油 武汉华能博科
公司名称	武汉华能博科机电技术工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区五环大道31号（5）
联系电话	13797154089

## 产品详情

武汉华能博科机电技术工程有限公司具有十多年从事国内外真空设备技术的应用经验，公司与国家电力单位长期合作交流，益阳注油，聘请行业专家、博士团队作为公司技术顾问，不断创新，应用新技术，公司研制开发的各类设备均为真空领域重点新产品。

优点：

可以大大降低变压器油水的含量，从而大大增强变压器油的击穿强度，即降低了器身绝缘的油隙距离，导致变压器设计成本大大降低。

由于真空注油，干燥注油设备维修，油箱内气体含量很小所以降低了压力释放阀，气体继电器动作的概率，保证了变压器在电网里的正常工作。

变压器全部附件安装完后。打开各附件、组件通本体的所有阀门，使除储油柜和气体继电器以外的所有附件连通本体抽真空。如储油柜按全真空设计，储油柜和气体继电器也一并抽真空。

武汉华能博科机电技术工程有限公司具有十多年从事国内外真空设备技术的应用经验，公司与国家电力单位长期合作交流，聘请行业专家、博士团队作为公司技术顾问，干燥注油设备改造，不断创新，应用新技术，公司研制开发的各类设备均为真空领域重点新产品。

折叠使用与保养1.注油器的工作介质，应采用运动粘度在50 时为7~40CST的润滑油，真空注油设备改造，工作介质中所含杂质颗粒应不大0.025mm。

2.向油箱加油时，应通过加油口中的滤油网。

3.注油量的大小，可用调节螺套来调整，逆时针转动调节螺套注油量增大。顺时针转动则注油量减少，可减至零，调整后应将锁紧螺母锁紧。

武汉华能博科机电技术工程有限公司具有十多年从事国内外真空设备技术的应用经验，公司与国家电力单位长期合作交流，聘请行业专家、博士团队作为公司技术顾问，不断创新，应用新技术，公司研制开发的各类设备均为真空领域重点新产品。

1、净油器部分的过滤方法有两种:一种是传统的滤油方法--滤纸做为过滤介质;另一种方法是不需要滤纸的精滤滤芯为滤油介质。

2、一机多能。现场使用时，利用原有的带油设备做储油罐，使热油在设备之间循环，这样便使滤油、再生、热油循环干燥三种功能同时进行。省工、省时、确为一举三得。

干燥注油设备维修-益阳注油-武汉华能博科(查看)由武汉华能博科机电技术工程有限公司提供。干燥注油设备维修-益阳注油-武汉华能博科(查看)是武汉华能博科机电技术工程有限公司(www.whhnbk.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。