

滤筒除尘器厂家为您推荐

产品名称	滤筒除尘器厂家为您推荐
公司名称	沧州久信环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市西环
联系电话	13930740197

产品详情

1. 气源接入处的过滤减压阀应定期排水。2. 定期检查脉冲除尘器清灰系统是否正常，如不正常则应及时维修或更换，当每只脉冲电磁阀正常工作时，会有瞬间的喷吹强音，若发现没有发出强音，则该只脉冲电磁阀为不正常工作状态，脉冲阀如发生故障，应及时解决，如内部有杂质、水份等异物，应及时清理，膜片损坏应及时更换。经常检查气缸及各法兰面情况，如发现漏气，应及时更换密封圈。3. 根据设备运行阻力的变化波动定期检查设备的运行是否正常。4. 当设备长时间运行后，发现吸口处的吸风量明显减小，应及时排查过滤元件是否有磨损情况，喷吹系统工作状态是否为正常。若过滤元件磨损，应及时更换。

滤筒除尘器过滤面积介绍折叠面积大的滤筒（每个滤筒的过滤面积达20~22m²）一般只适合应用于较低入口浓度的情况。比较常用滤筒尺寸与过滤面积。滤筒除尘器脉冲喷吹装置的分气箱应符合JB/T 10191-2000的规定。洁净气流应无水、无油、无尘。脉冲阀在规定条件下，喷吹阀及接口应无漏气现象，并能正常启闭，工作可靠。脉冲控制仪工作应准确可靠，其喷吹时间与间隔均可在一定范围内调整。诱导喷吹装置与喷吹管配合安装时。诱导喷吹装置的喷口应与喷吹管上的喷孔同轴，并保持与喷管一致的垂直度，其偏差小于2mm。