

供应科华精卫电池12v38ah机房ups电源

产品名称	供应科华精卫电池12v38ah机房ups电源
公司名称	北京恒泰鑫隆科技有限公司
价格	10.00/块
规格参数	品牌:科华 型号:6GFM38-YT 适用范围:机房不间断电源
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌大厦
联系电话	400-0887107 13552566772

产品详情

科华精卫12v38ah蓄电池参数明细：

电话：400-609-9791

联系手机：18701645369

期待您的咨询

采用耐腐蚀性高的独特板栅合金配方和活性物质配方，同时采用先进生产工艺及特殊的结构设计、独特的气体再化合技术和特殊隔板及紧装配结构，严格的生产工艺控制、品质保障软件技术使蓄电池具有以下特点：

寿命长。正常使用情况下，精卫电池6GFM系列浮充设计寿命为6年，DJM及DJW系列浮充设计寿命为12年。

自放电率极低。在25℃室温下，静置28天，自放电率小于1.8%。

容量充足。保证蓄电池容量充足及电压、容量均一性。

使用温度范围宽。蓄电池充电温度范围0~40℃，放电温度范围-20~55℃，贮存温度范围-15~50℃。L EPOCH电池采用独特的合金配方和铅膏配方，在低温下仍有优良的放电性能，在高温下具有强耐腐蚀性能。

密封性能好。保证蓄电池使用寿命期间的安全性及密封性，无污染、无腐蚀，蓄电池可卧放、立放使用。蓄电池的密封结构，将产生的气体再化合水，在使用的过程中无需补水、维护。

导电性好。采用铜端子，导电性优良，使蓄电池可大电流放电。

充电接受能力强。可快速充电，容量恢复省时省电。

安全可靠的防爆排气系统。可使蓄电池在非正常使用时，消除由于压力过大造成电池外壳鼓胀的现象。

科华精卫蓄电池详细参数：

型号

电压(V)

容量(Ah)20小时率 20HR

外型尺寸(mm)

端子型号

单重(约Kg)

长(L)

宽(W)

高(H)

总高(TH)

12V-16AH

12

16

151

98

99

105

187& 250M

4.10

12V-17AH

17

181

76

167

167

M5 L& M5 A

5.45

12V-20AH

20

5.80

12V-24AH

24

165

125

175

179.5/175

8.05

12V-28AH

28

9.40

12V-38AH

38

197

165

180/175

M6 L& M5 A

12.5

12V-42AH

42

13.5

12V-65AH

65

350

166

175

M6 L

19.0

12V-75AH

75

21.5

12V-120AH

100

407

173

210

236

M8 L

29.0

【产品用途】

UPS不间断电源

太阳能、风

能系统

通信系统
机备用电源

计算

电力系统
式仪器、仪表

便携

铁路系统
系统设备

医疗

应急照明系统

电动车

自动化控制系统

航海

消防和安全警报系统

电动工具