

手动耐磨刀型闸阀、手动耐磨刀形闸阀

产品名称	手动耐磨刀型闸阀、手动耐磨刀形闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	720.00/台
规格参数	型号:PZ73H/X/F-10 材质:不锈钢、铸钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H/X/F-10C/16P手动耐磨刀型闸阀、手动耐磨刀形闸阀阀体为平板状结构、与管道对夹连接，闸板采用单闸板，一侧与阀体阀座密封，背面与阀体另一侧之间楔形接触，密封面与介质流向相对。所述楔形接触结构是在密封面背面均设楔形压紧块，阀体另一侧对应压紧块处设调节顶丝。

具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷，密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介质外泄等优点。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。

手动耐磨刀型闸阀、手动耐磨刀形闸阀主要性能规范

公称压力(MPa)

壳体试验(MPa)

密封试验(MPa)

工作温度

适用介质

1.0 1.6

1.5 2.4

1.1 1.8

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

手动耐磨刀型闸阀、手动耐磨刀形闸阀主要零部件材质

体、盖

闸板

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

手动耐磨刀型闸阀、手动耐磨刀形闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力

DN

L

D2

D1

H

Z-M

Do

W(Kg)

1.0 MPa

50

48

100

125

285

4-M16

180

8

65

120

145

298

10

80

51

135

160

315

220

12

100

155

365

8-M16

14

125

57

185

210

400

230

22

150

240

475

8-M20

280

29

200

70

265

295

540

360

38

250

320

350

630

12-M20

66

300

76

368

780

350

428

460

885

16-M20

119

400

89

482

515

990

16-M22

195

450

532

565

1100

20-M22

530

500

114

585

620

1200

389

600

685

725

1450

20-M27

600

529

700

127

800

840

1700

24-M27

790

800

898

950

2000

24-M30

680

850

900

154

9, 98

1050

2300

28-M30

900

1000

165

1110

1160

2500

700

1200

190

1325

1380

2800

32-M36

1300

1.6 MPa

8.5

10.7

13

15

235

31

40.7

355

12-M22

375

410

107

435

470

129

485

525

16-M27

215

545

305

608

650

20-M30

718

770

20-M36

550

788

24-M36

820

998

28-M36

1020

1170

28-M42

1120

