

埋地灯怎么安装防水 LED地埋灯接头如何防水

产品名称	埋地灯怎么安装防水 LED地埋灯接头如何防水
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	88.00/个
规格参数	尺寸:100*100*65mm 材质:不锈钢 质保:两年
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

产品详情

埋地灯在送样过程

中必须检测灯具的防水等级保证IP67以

上，它防水的检验方法：将埋地灯

放入水盆中，玻璃面离水面5CM，通电试运行48小时，期间每二小时开启关闭动作五六次左右，检查受热冷却状态下的防水情况。

电线连接处密封要做好：一般亮化埋地灯的接线口有专用密封橡胶圈和不锈钢固件，首先将电缆穿过橡胶圈，然后将不锈钢固件拧紧至电线不能拔出密封橡胶圈，同时进线与引线相连接时须用防水接线盒，接线完成后在接线盒边缘口打胶密封或内部灌蜡处理。

施工时做好地下渗水处理，对于布置于草坪区的led埋地灯宜采用上口小下口大的梯形柱状预埋件，对于硬质区宜采用园桶状预埋件，安装时在每个埋地灯下面做碎石加沙子的透水层。在埋地灯安装好打开面盖，灯具亮半小时后盖上，使灯具内腔保持一定的真空状态，利用室外大气压压紧灯盖密封圈。