

模拟话筒 G20 MIC

产品名称	模拟话筒 G20 MIC
公司名称	方图智能（深圳）科技集团股份有限公司北京分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FionTu 型号:F1 产地:广东深圳
公司地址	北京市朝阳区将台路5号首信大厦B1座118
联系电话	01062515566-820 18811045523

产品详情

特点描述：

- 1、话筒主要应用于高端会议、广播、报告厅等专业场合。
- 2、精致典雅的台面结构，符合人体工程学，极具现代气息。
- 3、顶级金膜14毫米高保真麦克风音头
- 4、高灵敏度设计，有效拾音距离可达40cm，连接到11V至52V话筒前置放大器供电组件，话筒接线端为标准的3针卡农头XLRM.
- 5、默认线材焊接卡农头良好的隔音设计，在最大增益时仍能避免啸叫声出现。
- 6、话筒可调仰角-50°至45°（水平）
- 7、有效收音角度100°可以防止邻近话筒干扰和抑制啸叫。
- 8、低阻抗的平衡音频输出，音频信号以卡农公头的2号及3号针脚输出，而1号针脚则为地线（屏蔽）链接。输出相位将以正相位电平设于2号针角上。

技术参数：

拾音头：14毫米直径镀金电容咪头

指向特性：超心型

频率响应：50-20,000Hz

灵敏度：-28dB

输出阻抗：小于200欧姆

最大承受声压：136dB (1%T.H.D.@1kHz, 0dB SPL= 2×10^{-5} Pa)

动态范围：108dB, 1kHz于最高声压

幻象供电：48v

外形尺寸：咪杆200mm × 34.5mm × 23mm底座：138mm × 98mm × 54mm

链接方式：专用2芯+屏蔽话筒线（默认焊接卡农公头）

重量：910克

连接线长度：3米