

鑫科地坪 德宏环氧地坪厂家直销 德宏环氧地坪

产品名称	鑫科地坪 德宏环氧地坪厂家直销 德宏环氧地坪
公司名称	云南鑫科地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市经开区昌宏路口鑫森花园5-1-102号
联系电话	15969428519

产品详情

环氧地坪中部分颜料会发生化学变化，失去颜料固有的着色力，引起褪色或变色。如含有铁蓝的蓝色或绿色漆，在储存过程中会褪色，但施工后暴露在空气中的颜料会逐渐恢复。

云南鑫科地坪工程有限公司，是一家专业从事地坪工程施工和车库标识安装的公司，公司自成立以来，一直致力于云南地坪行业的施工。我们的目标：以客户为核心，打造地坪行业好品牌 我们的宗旨：精心用心 细心 品质永保称心"。

环氧地坪在化学性能要求主要考虑以下两个方面：

1. 耐酸碱性：使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。
2. 耐溶剂性：使用时溶剂类型及接触时间。

云南鑫科地坪工程有限公司，是一家专业从事地坪工程施工和车库标识安装的公司，公司自成立以来，一直致力于云南地坪行业的施工。我们的目标：以客户为核心，德宏环氧地坪价格，打造地坪行业好品牌 我们的宗旨：精心用心 细心 品质永保称心"。

环氧地坪验收标准：1、环境温度为25 时，德宏环氧地坪哪家好，施工后2-3天应达到实干，德宏环氧地坪，即硬度达到完成固化的80%左右；2、表面不能出现发粘现象；3、气泡：平涂型、砂浆型无气泡，自流平允许1个小气泡/10平方米；4、流平性好，无镭刀痕，大面积接口处基本平整;5、无浮色发花，

颜色均匀一致，大面积接口处允许有极不明显的色差；6、无粗杂质，但允许有空气中的浮尘掉落在造成的缺陷；7、地坪表面应平整平滑，光泽度应达到设计要求（高光泽 90、有光 70、半光50~70），德宏环氧地坪厂家直销，平涂型为有光、水性为半光~无光；8、桔皮、砂浆防滑面效果应很明显。

云南鑫科地坪工程有限公司，是一家专业从事地坪工程施工和车库标识安装的公司，公司自成立以来，一直致力于云南地坪行业的施工。我们的目标：以客户为核心，打造地坪行业好品牌 我们的宗旨：精心用心 细心 品质永保称心”。

鑫科地坪(图)-德宏环氧地坪厂家直销-德宏环氧地坪由云南鑫科地坪工程有限公司提供。云南鑫科地坪工程有限公司（www.ynxkffdp.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫科地坪——您值得信赖的朋友，公司地址：昆明市经开区昌宏路口鑫森花园5-1-102号，联系人：程总。