

立式双备份演讲话筒 G20 ST

产品名称	立式双备份演讲话筒 G20 ST
公司名称	方图智能（深圳）科技集团股份有限公司北京分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FionTu 型号:G20ST 产地:广东深圳
公司地址	北京市朝阳区将台路5号首信大厦B1座118
联系电话	01062515566-820 18811045523

产品详情

特点描述：

- 1、话筒立式放置，前后自由可调。主要应用于高端会议、广播、报告厅等专业场合。
- 2、采用铝合金材质，阳极氧化工艺，外观新颖。符合人体工程学，极具现代气息。
- 3、双咪杆，4路备份。高灵敏镀金膜14mm高保真麦克风音头，超指向性收音效果，有效拾音距离可达60cm，连接到48V话筒前置放大器供电组件，话筒接线端为标准的3针卡农头XLRM。
- 4、默认线材焊接卡农头良好的隔音设计，在最大增益时仍能避免啸叫声出现。
- 5、有效收音角度100°可以防止邻近话筒干扰和抑制啸叫。
- 6、低阻抗的平衡音频输出，音频信号以卡农公头的2号及3号针脚输出，而1号针脚则为地线（屏蔽）链接。输出相位将以正相位电平设于2号针角上。

技术参数：

拾音头：14mm直径镀金电容咪头

指向特性：超心型

频率响应：20-20kHz

灵敏度：-36dB

输出阻抗：小于200

等效噪声级：16 dB，A计权

最大承受声压：136dB（1%T.H.D.@1kHz，0dB SPL=2 × 10Pa）

动态范围：108dB，1kHz于最高声压

幻象供电：48v

外形尺寸：1500mm × 260mm × 260mm

链接方式：专用2芯+屏蔽话筒线（默认焊接卡农公头）

适用人群：身高145~200cm范围内