

刚玉耐磨胶泥 陶瓷耐磨料 烟道防磨料品牌

产品名称	刚玉耐磨胶泥 陶瓷耐磨料 烟道防磨料品牌
公司名称	河南正邦耐磨材料有限公司
价格	3000.00/吨
规格参数	品牌:正邦 型号:ZB-01 产地:河南
公司地址	孟津县城关镇会盟大道
联系电话	15938773131 18137718068

产品详情

刚玉耐磨胶泥 陶瓷耐磨料 烟道防磨料品牌

刚玉耐磨胶泥 陶瓷耐磨料 烟道防磨料品牌——制造商的高炉渣处理系统是炼铁的重要组成部分。国内高炉渣处理系统多采用锰钢板或铸铁、铸石衬板，市场普遍反映出使用不耐磨寿命短、脱落维护频繁、接缝拼接整体性差、漏水收集渣等现象。实现了高炉渣处理系统的an全性和寿命长。避免了经常维护和收集渣和漏水，为炼铁厂带来了可观的经济效益。

根据耐磨材料的工作环境和要求，陶瓷耐磨料分为以下几类：

1、根据产品主要成分分为两类：氧化铝型和碳化硅型

2、根据使用温度分为三种：

低温型：小于等于300

中温型：300 -600 600 -1000

3、根据结合方式分为两类：无机结合和有机结合

4、按施工方式分为浇注式、涂抹式、喷涂式三大类。产品强度高、耐磨性好、粘结性能优、耐腐蚀、热冲击稳定性好、线变小、使用寿命长，可应用于炼铁、发电、建材、石油化工、有色金属等行业。

炉

衬温

度为800

~1100，经过长期

强烈的粉尘冲刷，对现场浇筑材料的耐

磨性提出了较高的要求。[防腐](#)

胶泥——制造商也在不断调整工艺，相应减少添加小颗粒，提高耐磨性能。但在用户使用过程中，根据反映情况，作为制造商，也根据不同的炉型、不同的温度制定一些生产工艺，以满足用户对各种炉型和实际情况的需求。然而，也有很多客户，只关注陶瓷耐磨材料的价格，不关注自己炉炉使用温度的实际情况

防腐胶泥 —— 耐磨造衬施工部位如下：

炼铁系统：新建高炉热风炉球顶、热风炉围管、围管喇叭口、热风管三岔口均采用陶瓷耐磨料，可保证一代炉不再运行风、红；高炉旋风除尘器工作层。

渣处理系统:粒化塔、水渣沟、炼钢连铸水冲渣沟；

烧结系统:机尾导料箱、主副排矿漏斗、风箱、变径管、弯管、竖管、环冷机、烟罩、大烟道;球团回转窑口，石灰窑竖窑下料口；

材料系统：干料仓、焦化系统；

