水渠聚氨酯建筑密封胶、粘接力好

产品名称	水渠聚氨酯建筑密封胶、粘接力好
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

聚氨酯密封胶按模量分为双组份聚氨酯密封胶和单组份聚氨酯密封胶两种。小编介绍的是用于是土木建筑业、交通运输业密封防水建筑聚氨酯密封胶（膏），单组份聚氨酯密封胶适合机械施工，施工速度快，600ml软质包装,常用包装规格是20支一箱；双组份聚氨酯密封胶有A、B两组份组合使用，A、B两组份使用比例为10:1，25千克/箱（向内5桶A组分、1桶B组份）。单组分聚氨酯密封胶为湿气固化型，双组分聚氨酯密封胶为反应固化型。

单组份聚氨酯密封胶粘结性好，与玻璃、钢材及混凝土缝面有极强的粘结性，抗下垂性极强，嵌填垂直立缝和顶缝施工不流淌，固化后具有中等弹性。对基材没有腐蚀性，环保无污染，具有较高的耐老化性。单组份聚氨酯密封胶固化原理是利用空气中的微量水蒸气反应固化，与基材表面的活性基团反应起到粘结作用。

双组份聚氨酯密封胶特点：

1.模量适中，弹性高，延伸率大,耐老化、耐低温、耐水、耐酸碱腐蚀、耐疲劳性能好。
2.与水泥、木材、金属、玻璃、塑料等建材有很强的粘结力。
3.本产品无溶剂，不含焦油、沥青，无污染、无毒,可用于饮用水池、游泳池的密封防水。
4.施工工艺简单，施工时只需将A、B两组份按规定比例混合搅拌均匀即可使用。

5.固化速度较快，对于工期进度要求快的工程，可优先选用。
6.可根据用户要求制成各种颜色与不同档次产品。
7.调整两种组份的比例，也可作粘合剂或防水材料使用。 双组份聚氨酯密封胶组成 ： 聚氨酯密封胶属双组分反应固化型，有A、B两组份组成。A组分为无色或浅黄色粘稠状聚氨酯预聚体，B组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色胶状体或液体，按使用要求可有非下垂型和自流平型。主要应用于桥梁、地下室、游泳池、储水池、水坝、隧洞、地铁等各种工程中。

原理

基层处理：被粘面必须进行整齐处理（可用手提切割机，砂轮，刚刷等），使涂胶面露出牢固的结构层。接缝表面必须完全干燥、清洁、无霜。表面所有灰尘和水泥稀浆必须清刷处理干净。金属表面的锈层及保护漆也需除去。如构筑物不干，可用喷灯烘干。 多孔表面涂胶前需先涂底涂料. 底涂料只需刷涂一薄层,待其表面不粘手后方可涂密封胶嵌缝.（本公司有配套的各种底涂料供给）。