

陶瓷耐磨料价格 水泥厂陶瓷耐磨料

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 陶瓷耐磨料价格 水泥厂陶瓷耐磨料 |
| 公司名称 | 河南丰正耐磨材料有限公司 |
| 价格 | 2800.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:丰正 型号:ZB-01 产地:河南 |
| 公司地址 | 涧西区珠江路街道 |
| 联系电话 | 18537973131 |

产品详情

陶瓷耐磨料价格 水泥厂陶瓷耐磨料

陶瓷耐磨料价格：河南丰正耐磨材料有限公司陶瓷耐磨料是一种新工艺产品，弥补了陶瓷耐磨料在部位得不到很好效果的空白，陶瓷耐磨料解决了工矿设备使用温度在800—1200度的部位难题，能让耐磨陶瓷涂料在环境中发挥很好的性能。

陶瓷耐磨料在电厂和钢铁冶炼厂应用，钢铁冶炼厂的冶炼炉其温度在800—1200度之间，并且对防磨性能的要求也严格。很多厂家采用耐火浇注料来解决此部位的耐磨问题，但效果不是很理想，因为耐火浇注料是对待有好的效果，然而后耐磨性能就会严重下降，丰正公司耐磨陶瓷涂料正是填补了这方面空白，其用的胶水在烧结过程中能跟材料形成烧结反应，烧结反应后的陶瓷涂料层抗压强度能达到161，抗折强度能达到17.8，并且能持续稳定的发挥其作用。

陶瓷耐磨料对搅拌及施工都有着很高的要求，搅拌时间为15分钟左右，搅拌时间是与其特有的原料配置和用胶水有很大关系。将搅拌后的陶瓷耐磨料从搅拌机内取出，运送至施工部位倒在干净的平台上，每次取出约2公斤左右材料开始涂抹在焊接好的龟甲网或者V型钩钉上，需用力抹平压实，材料能与钢板表面或龟甲网粘结牢固，然后用皮锤或橡胶锤敲打以增加其密度强度。检查表面是否平整，不能有凹凸不平或者有塌落等现象。陶瓷耐磨料保养时间为48小时左右，保养期间应避免雨水浸泡或有较大震动的情况，从而避免使未达到强度的耐磨陶瓷涂料出现脱落或干裂的情况，因此影响其使用寿命。

河南丰正耐磨材料有限公司是一家从事陶瓷耐磨料技术研发，以及各类抗磨损技术施工服务的高新科技型企业。公司坐落于原材料丰富，信息灵通，交通方便的河南省，地处中原，有着地理优势和发展优势。我公司经过不断努力学习、实践总结，积极研究耐磨施工技术，敢打敢拼，能够急客户之所急，为企业解决设备防磨问题提供解决方案和施工服务。