

山东游泳池施工

产品名称	山东游泳池施工
公司名称	北京新实科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	北京市大兴区礼贤镇大礼路2号一层0013室（注册地址）
联系电话	18510864333

产品详情

山东游泳池施工1. 水质要求高。私家业主多数经济条件较好，对私家泳池环境及水质的要求很高。私人泳池一般较小，大多数为8-10米长，3-4米宽，较大的也很少超过20米，平均水深一般为1.5米，水量为40-100立方米。

2. 形式多样化，与庭院景观相结合，常做成矩形、椭圆形等，也有很多不规则形状。

3. 维护管理要简便易行。私人泳池的维护管理有的委托物业管理公司负责，有的由业主自己清洗维护。所以要求维护管理要简便，劳动强度不能太大。

4. 要求往往较高。但一般不受卫生防疫部门的监督管理。

5. 使用频率较高，同时游泳人数较少。据抽样调查，大多数私人泳池同时游泳人数不超过3人，但一年中使用日期数明显高过公共泳池。

6. 水温变化大。私人泳池一般布置在庭院中，池水温度为当地当时的平均气温。夏季水温可超过30度，尤其是露天泳池，而冬季水温很低，广东地区一般在6-8度，露天布置的做成恒温泳池不经济。

7. 附属设施布置灵活。私家泳池作为私人住宅的组成部分，其本身的附属设施用房可与私人住宅的建筑布局结合，如洗手间、淋浴间、更衣室、休息间等可以与建筑内相关用房共用，设备房、储藏间可利用建筑的楼梯底或庭院的角落布置，不影响庭院景观，又满足了泳池的需要。

北京新实科技有限公司，注册资金1000万元，总部在中国的首都北京大兴区，是一家从事游泳池成套设备设施设计施工、新能源冷暖热泵系统、园林景观喷泉设计施工及安装的集团公司，本着“以人为本”的企业理念，“

诚信为先”的企业精神，秉承客户至上，以诚待人的宗旨，坚持设计先入为主的原则。公司拥有专业的设计团队及经验丰富的施工队伍，确保每一个工程从设计到施工均力求完美，呈现给客户自然与美的享受。公司有专业的技术精英，拥有国内顶级的水处理专家、高级工程师、专业的机电一体化设计师、

给排水设计师，构筑了阵容强大、技术雄厚、极具潜力的专业泳池水处理工程骨干队伍，在业内享有较高盛誉。

欢迎四海宾朋致电咨询：18510864333

海乐水科技，只为健康水。

主营业务：

游泳馆、戏水乐园、温泉水城、室内外游泳池、别墅游泳池设计施工及设备安装。

空气源热泵、地源热泵、水源热泵、新风空调系统的销售及工程安装。

音乐喷泉、程控喷泉、水景艺术、水幕电影的设备销售及工程安装。

游泳池除湿、管道除湿、工业除湿、家用除湿、空气净化、酒窖空调设备等。

足球场地、网球场、篮球场、羽毛球场、门球场、健身房场地的设计施工。

新域拓四海，实业遍九州！新实科技愿与天下有识之士携手共创辉煌！

室内恒温泳池

根据室内泳池需一年四季运行的特点，以高档豪华、享受为目的，无分冬夏，因此一般都是恒温恒湿泳池。

室内泳池普遍存在的问题：

- 1) 由于泳池水蒸发的特性，导致室内空气相对湿度过高，而潮湿的含氯空气，会导致建筑结构被腐蚀及装修的破坏；
- 2) 室内泳池恒温的能耗过高，运行成本高昂。

解决方案：

1、泳池水循环方式优先采用逆流式循环，它的优点主要为：

- 1) 过滤精度更高，循环更彻底；
- 2) 系统更完善，维护更简单：整个系统包括了循环、过滤净化、消毒氧化、水质平衡、恒温恒湿和系统监控六部分，每个部分都有独立的功能，通过有机物的组合形成系统，对池水进行处理，使池水达到保持清洁、卫生和舒适的标准。

2、泳池水加热恒温设备优先采用空气源热泵，是以吸收空气中热量通过压缩升温对水加热的原理，是目前最节能的加热方式。

3、泳池室内除湿：

由于水面蒸发的原因，导致室内相对湿度过高，泳池空气中的含氯空气在遇冷时，容易凝结成水，对泳池空间和邻近空间的建筑结构造成腐蚀，可选择一体除湿热泵。该热泵具有：泳池水热水、泳池室空气除湿、室内空调三样功能集一体的热泵，热泵一般还具有，新风排风功能，热回收功能。