

# 冷库聚氨酯喷涂设备厂家 冷库聚氨酯喷涂设备 北京东盛富田

产品名称	冷库聚氨酯喷涂设备厂家 冷库聚氨酯喷涂设备 北京东盛富田
公司名称	北京东盛富田聚氨酯设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区新源大街27号院3号楼317室
联系电话	13910267226

## 产品详情

### 聚氨酯材料

聚氨酯材料是聚氨基甲酸酯的简称，冷库聚氨酯喷涂设备报价，英文名称是polyurethane，它是一种高分子材料。聚氨酯是一种新兴的有机高分子材料，被誉为“第五大塑料”，因其卓越的性能而被广泛应用于国民经济众多领域。产品应用领域涉及轻工、化工、电子、纺织、建筑、建材、汽车、国防、航天、航空等。

以上内容由北京东盛富田聚氨酯设备制造有限公司为您提供，希望对同行业的朋友有所帮助！

### 聚氨酯喷涂设备

通过聚氨酯将黑料和白料加温加压，冷库聚氨酯喷涂设备厂家，在喷涂枪中形成高压撞击，冷库聚氨酯喷涂设备，形成涡流混合非常充分。高速运动的物料在喷枪口形成细雾状液滴，均匀地喷射到物件表面。混的均匀程度，以及雾化效果会影响到。整个聚氨酯喷涂系统包括：主机、喷涂枪、加热管路、提料泵、以及各部件之间的连接管、备用零件、相关工具、空气压缩机（1m<sup>3</sup>、8公斤压力）。平置泵聚氨酯喷涂机可以提供更大更稳定的压力，正在各大设计部门被日益青睐。平置式增压泵如同轴度结构设计，大大的降低了密封件的磨损，工作时无压力差，冷库聚氨酯喷涂设备哪里有，换向压力波动值理想稳定；防固化润滑筒内高速循环的润滑液可迅速带走渗漏的原料或杂质，黑料轴始终浸在润滑液中避免了结晶现象。

以上内容由北京东盛富田聚氨酯设备制造有限公司为您提供，希望对同行业的朋友有所帮助！

### 聚氨酯的化学组成及性状

喷涂型组合料由组合聚醚和异酸酯组成，俗称白料和黑料。其中组合聚醚有多元醇、匀泡剂、催化剂、阻燃剂、发泡剂等组份组成，依用途的不同可分为冷库、屋面防水保温、设备保温等三个主要类型。通常聚醚组合料呈浅黄色或棕红色粘稠状透明液体，无凝固物和稀稠物及不均匀现象，无机械杂质。| 参考工艺性能参数（料温23℃，白料：黑料=1：1.1）乳白时间（s）2~4不粘时间（s）8~12自由泡密度（Kg/m<sup>3</sup>）20~25注：据不同应用要求以上参数可调。| 泡沫基本物理性能：泡沫密度：32~45Kg/m<sup>3</sup>压缩强度：150Kpa（垂直方向）导热系数：0.023W/mk尺寸稳定性（-20℃，48h）：1%燃烧性能：离火3秒自熄

以上内容由北京东盛富田聚氨酯设备制造有限公司为您提供，希望对同行业的朋友有所帮助！

冷库聚氨酯喷涂设备厂家-冷库聚氨酯喷涂设备-北京东盛富田由北京东盛富田聚氨酯设备制造有限公司提供。冷库聚氨酯喷涂设备厂家-冷库聚氨酯喷涂设备-北京东盛富田是北京东盛富田聚氨酯设备制造有限公司（[www.Dongshengfutian.com](http://www.Dongshengfutian.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：桂经理。