

六角法兰螺栓 昆明六角螺栓 明润紧固件价格优惠

产品名称	六角法兰螺栓 昆明六角螺栓 明润紧固件价格优惠
公司名称	邯郸市明润紧固件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	邯郸市永年区刘营镇魏庄村村东
联系电话	13231095086

产品详情

六角螺栓承载力的计算公式

简单来说，六角螺栓的强度是单位面积的承载力，是一个指标。他的计算公式是：承载力=强度x面积；六角螺栓有螺纹，M24六角螺栓横截面面积不是24直径的圆面积，而是353平方毫米，称之为有效面积.普通螺栓C级(4.6和4.8级)抗拉强度是170N/平方毫米。那么承载力就是：170x353=60010N.换算一下，1吨相当于1000KG，相当于10000N，六角法兰螺栓，那么M24螺栓也就是可以承受约6吨的拉力。

六角螺栓的安装步骤

六角螺栓中不管是外六角还是内六角螺栓，在安装步骤上都是不一样的，六角螺栓价格，今天我们来总结下关于外六角螺栓和内六角螺栓的安装方法和步骤。首先内六角螺栓占得空间要小得多，镀锌六角螺栓，安装时内六角可以装在较深的位置，外六角安装（包括紧固）需要空间大。一般的内六角比一般的外六角螺栓硬度高。内六角螺栓头部可以沉到零件里面，不外露，减小总体尺寸，昆明六角螺栓，外形美观，不妨碍其它部件。内六角适用于经常拆卸的地方（头部比外六角硬度高），或者空间受限制的地方。安装是很重要的原因吧，外六角的要径向旋转，内六角的可以轴向旋转，各自看活动空间。还有内六角的可做沉孔不露出来。内六角接触面积比外六角的小吧。我们机械密封上内六角用的多，节省空间。

螺纹的牙型、大径、螺距、线数和旋向称为六角螺栓螺纹五要素。今天我们来说说除大径之外的其他螺纹要素。

1.牙型：在通过螺纹轴线的剖面上，螺纹的轮廓形状称为牙型。相邻两牙侧面间的夹角称为牙型角。常用普通螺纹的牙型为三角形，牙型角为60°。

2.线数：形成螺纹的螺旋线的条数称为线数。有单线和多线螺纹之分，多线螺纹在垂直于轴线的剖面内是均匀分布的。

3. 导程：相邻两牙在中径线上对应两点轴向的距离称为螺距。同一条螺旋线上，相邻两牙在中径线上对应两点轴向的距离称为导程。线数 n 、螺距 P 、导程 S 之间的关系为： $S=n \cdot P$ 。

4. 旋向：沿轴线方向看，六角螺栓顺时针方向旋转的螺纹成为右旋螺纹，逆时针旋转的螺纹称为左旋螺纹。

六角法兰螺栓-昆明六角螺栓-明润紧固件价格优惠由邯郸市明润紧固件制造有限公司提供。六角法兰螺栓-昆明六角螺栓-明润紧固件价格优惠是邯郸市明润紧固件制造有限公司（www.hdsmrjgj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：魏经理。