

黄石电表箱 电表箱生产厂家 合泰兴

产品名称	黄石电表箱 电表箱生产厂家 合泰兴
公司名称	湖北合泰兴智能电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市葛店开发区宏业2路5号
联系电话	13971641369

产品详情

湖北合泰兴智能电器有限公司主要经营：高低压电器、成套电控设备、电线电缆、电子元件制造、销售及咨询服务；销售机电产品（不含小轿车）、电力工具、五金交电、家用电器、矿山电器、防0暴电器、通讯设备、仪器仪表、塑钢、机械设备及零配件。本公司拥有完整、科学的质量管理体系。公司一直秉着“融入客户，服务客户”的理念，本着诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临我们公司参观、指导和业务洽谈。

电表箱与消防栓箱子能做邻居吗？—合泰兴告诉你

虽然说“远亲不如近邻，近邻不如对门”，但是对于电表箱与消防栓箱子来说并非如此哦！为什么这样说呢？看看下面合泰兴怎么说吧！

电表箱是供电计量设备，每家每户都需要。消防栓箱子是放置消防工具的，分为室内和室外两种，在公共场所、办公大楼，车间，学校，医院随处可见；消防栓应该放置于走廊或厅堂等公共的共享空间中，不得在其前方设置障碍物，避免影响消火栓门的开启。

室外消火栓是设置在建筑物外面消防水管网上的供水设施，电表箱批发，主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火，也可以直接连接水带、水枪出水灭火。

随着冬天的来临，气温下降，人们使用大功能电器机会增多，发生火灾事故也增多。电表箱由于各种原因起火的情况很多。安装电表箱是用户用电的开始，由于不当用电等原因导致发生火灾事故的源头，而结束火灾的是消防栓。那把电表箱和消防栓安装近点行不呢？

电表箱和消防栓的安全距离是没规定的，但《消防法》规定：严禁水源和电源装同一位置，由于怕水源漏水导致电源漏电，尽量远离5M范围外，所以电表箱和消防栓箱子不能做邻居。

湖北合泰兴智能电器有限公司主要经营：高低压电器、成套电控设备、电线电缆、电子元件制造、销售及咨询服务；销售机电产品（不含小轿车）、电力工具、五金交电、家用电器、矿山电器、防0暴电器、通讯设备、仪器仪表、塑钢、机械设备及零配件。本公司拥有完整、科学的质量管理体系。公司一直秉着“融入客户，服务客户”的理念，本着诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临我们公司参观、指导和业务洽谈。

合泰兴告诉大家怎样检验电表箱操作才是合格的：

怎样检验电表箱操作是否合格，合泰兴要告诉大家从以下几点检验：

一．电表箱壳体外观检查

电表箱壳体的表面应平整、光洁，无锈蚀、涂层脱落和磕碰损伤，所用涂料符合技术文件的要求，涂层应牢固、均匀、无明显色差和反光。

二．电表箱安装检查

a.所有电器元件的布置要合理，符合规定要求；

b.进线仓、出线仓、表仓隔室分明；

c.元件型号、规格跟图纸一致。

三．电表箱导线安装检查

a.导线截面载流量应符合标准规定；

b.用绝缘导线连接主电路元件时，应采用DT标准的c.压接端头，相序色标符合规定；

c.布线应符合工艺文件规定，整齐美观，牢固可靠；

d.绝缘导线不在导电件上敷设，穿越金属构件有保护；

e.两个电器元件之间的连接线中间不应有接头；

f.电气间隙和爬电距离

电气间隙应 5.5mm，爬电距离应 6.3mm

四．电表箱绝缘电阻测量

用1000V的兆欧表测量额定电压为1KV及以下的装置，其绝缘电阻应不小于5兆欧。

五．电表箱通电操作试验

a. 试验前，需认真检查表箱内部接线，符合电气原理图，确认所有接线正确无误，绝缘电阻符合要求后再进行通电试验；

b. 元器件通电后出线端应有电压且正确；

c. 电器元件开关分合试验没有卡住、操作过负荷现象；

- d.对于漏电型元件，启动试验按钮，应有保护动作现象；
- e.确认各路出线、开关与表连接相对应，不能混淆、错位。

六.电表箱外观检查

- a.产品铭牌美观整洁，钢字清晰，电表箱生产厂家，无误，各数据应与证书相一致；
- b.漆层、镀层无起泡、脱落、麻点等；
- c.玻璃无划痕、平整，铝合金嵌条有棱有角；
- d.出线标签及柜体代号确保正确无误；
- e.暗装箱壳体安装示意标识正确，现场可正确安装；
- f.进线仓、表仓应有铅封或计量门锁等防盗措施；
- g.工艺流程卡张贴牢固，黄石电表箱，且工号填写清楚正确。

七.电表箱接地和接零的检查

A. 武供的表箱

进线零排与进线地排，进线零排与出线零排，进线地排与出线地排均用25mm²连通，（预留电表放两根4mm²电源线AC220V）。

B.常供的表箱

进线零线盒与进线地线盒，进线地线盒与出线地线盒均用25mm²连通。

C. 武供和常供所有电表箱：除电表处的线头不需要搪锡，其余线头都要搪锡；应有明显的零、地0标识。

合泰兴友情提示注意事项：

- 1 通电操作时应注意安全，防止发生触电事故。
- 2 操作工应按规定做好检查和调试的纪录，自检合格后交专检进行出厂试验。
- 3 在检查和调试过程中，如发现不符合规定要求时，应以《质量信息反馈单》的形式提出问题，并进行分析原因返工，经检验合格后报质检科准备出厂资料。

合泰兴公司凭借一流的产品、优良的服务、良好的信誉赢得了广大用户的青睐。公司拥有完善的销售、物流、售后服务和技术咨询系统，公司秉承以诚信为纽带、视质量为生命，以满足客户需求为己任，力打造“合泰兴”品牌。

电表箱的明装与暗装

你知道什么是电表箱的明装与暗装吗？别发急，让合泰兴小编来告诉你。

电表箱明装是指在不必要装修的地方，在不破坏原来墙面的情况下装线槽、接线盒、电度表、漏电珍爱器、互感器，如室外，配电室，加工棚等地方，直接安装在墙面上。

明装电表箱大致安装高度大于1.5M，同时需细致以下几点：

第1，儿童无法涉及；

第二，方便电工检查和操作；

第三，方便接线安装；

第四，电表箱价格，距离地面充足安全距离。

明装电表箱有塑料透明电表箱也有铁制电表箱。电表箱明装的话后期增设、替换都相对容易，可以随时添加新的线盒，但是不美观。

暗装电表箱就是镶嵌在墙里面的电表箱，它周围要比原来的方框大点，要提前做好预留洞口或者是在墙体合适的位置预先凿个合适的洞口，方便电表箱的嵌入，事后要重新加固！里面的放置物品与明装雷同！暗装电表箱较为吻合如今的设计观念，只是后期整改补缀的话比较麻烦。

黄石电表箱-电表箱生产厂家-合泰兴(推荐商家)由湖北合泰兴智能电器有限公司提供。黄石电表箱-电表箱生产厂家-合泰兴(推荐商家)是湖北合泰兴智能电器有限公司（htxzndq.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙经理。