

7字型地脚螺栓现货 淄博7字型地脚螺栓 多全紧固件诚信经营

产品名称	7字型地脚螺栓现货 淄博7字型地脚螺栓 多全紧固件诚信经营
公司名称	邯郸市多全紧固件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年区河北铺工业区
联系电话	15544833322

产品详情

地脚螺栓的特点

焊接型地脚螺栓由单头螺栓焊接加劲铁板后制成。其抗拉、拔能力强。根据使用的条件不同，分别可以达到3.6级、4.8级、6.8级、8.8级等等级。3.6级7字地脚螺栓的抗拉能力为钢材本身的抗拉能力。Q345B或16Mn原材料直接加工的地脚螺栓其抗拉能力可达到5.8级的抗拉强度。4.8级、5.8级、6.8级及8.8级的抗拉强度参考GB/T3098.1中对于机械性能的规定。

地脚螺栓的安装要点

多全紧固件为您介绍地脚螺栓的按照要点：一次埋入之地脚螺栓中心至基础边缘的距离不应小于 $2d$ （ d 为地脚螺栓直径），且不应小于数据为15mm（ $d \geq 20$ 时不应小于10mm），并不小于锚板宽度的一半加50mm，当不能满足上述要求时，应采取适当措施，予以加强。结构用的地脚螺栓直径不宜小于数据为20mm。当承受晃动作用时，淄博7字型地脚螺栓，应采用双螺母固定，7字型地脚螺栓现货，或采用其它有效防止松动的措施，但地脚螺栓的锚固长度应比非晃动作用的锚固长度增加 $5d$ 。

一、地脚螺栓垂直度，地脚螺栓在施工预埋安装时应垂直，无倾斜。

二、地脚螺栓的敷设，在地脚螺栓安装过程中，经常会碰到的是地脚螺栓的二次灌浆，即是在浇灌基础时，预先在基础上留出地脚螺栓的预留孔洞，7字型地脚螺栓报价，安装设备时穿上地脚螺栓，然后用混凝土或水泥砂浆把地脚螺栓浇灌死。最后使用螺帽将地脚螺栓拧紧。

三、做好相应地脚螺栓安装的施工记录地脚螺栓安装过程中应详细做好相应的施工记录，真实反映地脚螺栓的型号、规格等内容，为今后的维修、更换提供有效的技术资料。

邯郸市多全紧固件制造有限公司专业生产地脚螺栓、地脚丝产品。也可支持定制加工。欢迎新老客户电话咨询洽谈！

7字型地脚螺栓现货-淄博7字型地脚螺栓-多全紧固件诚信经营由邯郸市多全紧固件制造有限公司提供。7字型地脚螺栓现货-淄博7字型地脚螺栓-多全紧固件诚信经营是邯郸市多全紧固件制造有限公司(www.hdduoquan.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：武经理。