

单蛟龙聚酯瓶片漂洗槽 东启机械厂 单蛟龙聚酯瓶片漂洗槽生产厂

产品名称	单蛟龙聚酯瓶片漂洗槽 东启机械厂 单蛟龙聚酯瓶片漂洗槽生产厂
公司名称	顺平县东启塑料机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市顺平县苏辛庄工业区
联系电话	15188705527

产品详情

单蛟龙聚酯瓶片漂洗槽预洗就是去掉瓶片上的沙土等容易去掉的附着物，用极简单的方法去掉数量大的杂质。如果没有这个过程，瓶片上的大量杂质进入主洗过程，会有两个不良效果。一是这些杂质会消耗大量的清洗剂，造成浪费;二是这些杂质会很快稠化清洗剂，影响清洗效果，甚至使清洗剂不能使用。主洗就是去掉瓶片上的油、胶等难以去除的污渍。这部分污渍数量很少，但是对工艺的要求比较高。按传统的工艺要求，瓶片必须在95-98 的火碱水溶液中，搅拌清洗30分钟以上，才能达到效果。

单蛟龙聚酯瓶片漂洗槽主要依靠机内转动轴上安装的铰刀在转动时强烈搅动物料，产生刀与料、料与料之间的摩擦起到清洗作用，外筒上有些焊接有平行于外筒母线的螺纹钢，以增强摩擦力，单蛟龙聚酯瓶片漂洗槽主要处理的料物为PE/PP塑料或PE/PP塑料垃圾混杂物、废旧PP编织袋、塑料袋、生活垃圾塑料、废旧农膜地膜。整条生产线从开始作业到成品，非常容易的清洗废塑料制品，废脏农用薄膜，废包装材料或硬塑料在这里一步步得到处理。单蛟龙聚酯瓶片漂洗槽是对回收塑料进行清洗工序的主要设备，塑料清洗是塑料循环利用的不可缺少的重要环节。

单蛟龙聚酯瓶片漂洗槽特征在于：包括壳体，在壳体的前、后侧板之间通过一对轴承及轴承座活动支承有由减速电机驱动转动的滚筒，在滚筒的外圆周壁上沿轴向螺旋间隔排列有若干栓钉，在壳体的顶部设置有进料口、后端设置有出料口、底部设置有出水口，在壳体的出料口处设置有出料控制阀，在壳体的出水口处盖设有穿孔板，在壳体的下方设置有顶部进料口与壳体的出水口相对接连通的杂质储料斗，在杂质储料斗的底部卸料口处设置有卸料控制阀，在壳体上还设置有能向壳体内部投加清洗剂的清洗剂投加机构。