

六安滤筒除尘器 滤筒除尘器价格 安徽缘清

产品名称	六安滤筒除尘器 滤筒除尘器价格 安徽缘清
公司名称	安徽缘清节能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区大杨镇照山社居委B区26幢16号
联系电话	18655168863

产品详情

捕集分离过程

捕集推移阶段。实质是粉尘的浓缩阶段。均匀混合或悬浮在运载介质中的粉尘，进入除尘器的除尘空间。由于受外力的作用，将粉尘推移到分离界面，滤筒除尘器价格，随粉尘向分离界面推移，浓度越来越大，为固-气分离进一步作好准备。

分离阶段。当高浓度的尘流流向分离界面以后，存在两种作用机理:其一，运载介质运载粉尘的能力逐渐达到极限状态，在粉尘悬浮和沉降趋势上，以沉降为主，并通过粉尘沉降，使之从运载介质中分离出来;其二，在高浓度尘流中，粉尘颗粒的扩散与凝聚趋势，滤筒除尘器厂家，以凝聚为主，颗粒之间可以彼此凝聚，也可在实质界面上凝聚并吸附。

清灰及自动控制：

收尘器在运行一段时间后，由于滤筒表面捕集的粉尘逐步增多，运行阻力升高，当达到设定值后头，差压表给出信号，进行自动脉冲喷吹清灰，使滤筒表面附着的粉尘脱落。当收尘器运行阻力下降到 值后，喷吹系统即停止工作。（亦可采用定时脉冲清灰、喷吹间隔时间及脉冲宽度可调），与此同时，滤筒表面的喷淋系统喷出的水柱配合喷吹系统同时对滤层表面进行水洗，使滤筒始终处于清洁状态，从而保证了设备整机的正常运转。

滤筒式收尘器维护要求：

1、制定维护管理值班制度，小型滤筒除尘器报价，值班人员要记录运行情况。经常检查电控清灰装置运转是否正常，时调整清灰时间，以保证清灰效率。

- 2、定期检查压缩空气系统运行是否正常，气源压力是否稳定，是否符合要求（0.3-0.4公斤）。
- 3、随时观察排放浓度，如发现冒灰，应及时检查滤筒破损情况和过滤室密封情况，堵塞漏气孔隙，新滤筒。
- 4、除尘器停机前，应对滤筒清灰一次，六安滤筒除尘器，滤筒上的积灰。采用垂直式或斜插式滤筒结构，便于粉尘吸附及清灰；且由于在清灰时滤料的抖动较小，使滤筒滤料的寿命大大高于滤袋，维修费用低。

六安滤筒除尘器-滤筒除尘器价格-安徽缘清(推荐商家)由安徽缘清节能环保科技有限公司提供。六安滤筒除尘器-滤筒除尘器价格-安徽缘清(推荐商家)是安徽缘清节能环保科技有限公司（www.ahyuanqing.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理

。