

防水聚氨酯喷涂设备报价 北京东盛富田 防水聚氨酯喷涂设备

产品名称	防水聚氨酯喷涂设备报价 北京东盛富田 防水聚氨酯喷涂设备
公司名称	北京东盛富田聚氨酯设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区新源大街27号院3号楼317室
联系电话	13910267226

产品详情

聚氨酯的化学组成及性状

喷涂型组合料由组合聚醚和异酸酯组成，俗称白料和黑料。其中组合聚醚有多元醇、匀泡剂、催化剂、阻燃剂、发泡剂等组份组成，依用途的不同可分为冷库、屋面防水保温、设备保温等三个主要类型。通常聚醚组合料呈浅黄色或棕红色粘稠状透明液体，防水聚氨酯喷涂设备哪家有，无凝固物和稀稠物及不均匀现象，无机械杂质。|

参考工艺性能参数（料温23℃，防水聚氨酯喷涂设备报价，白料：黑料=1：1.1）乳白时间（s）2~4不粘时间（s）8~12自由泡密度（Kg/m³）20~25注：据不同应用要求以上参数可调。|泡沫基本物理性能：泡沫密度：32~45Kg/m³压缩强度：150Kpa（垂直方向）导热系数：0.023W/mk尺寸稳定性（-20℃，防水聚氨酯喷涂设备公司，48h）：1%燃烧性能：离火3秒自熄

以上内容由北京东盛富田聚氨酯设备制造有限公司为您提供，希望对同行业的朋友有所帮助！

喷涂机没有料循环系统

一般高、低压机和软泡的连续发泡机都采用料罐原料——计量泵—浇注头—返回料罐这样一种料循环系统。这种料循环系统在经过浇注头以后一般有一回料管将料液返回料罐。如果喷涂机采用这样一种结构，喷枪上连接的料管就是4根，这对现场施工很不方便。所以，喷涂机采用对喷枪供料，不回料的结构。这样，喷枪上只有两根料（A、B料各1）管，使用方便。它的结构是喷涂机的传统设计方案。

以上内容由北京东盛富田聚氨酯设备制造有限公司为您提供，防水聚氨酯喷涂设备，希望对同行业的朋友有所帮助！

聚氨酯的具体应用

具体应用PU软泡Flexible PU

垫材--如座椅、沙发、床垫等，聚氨酯软泡是一种非常理想的垫材材料，垫材也是软泡用量较大的应用领域;

吸音材料--开孔的聚氨酯软泡具有良好的吸声消震功能，可用作室内隔音材料;

织物复合材料--垫肩、文胸海绵、化妆棉;玩具

如需里了解更多关于聚氨酯喷涂设备的相关信息，请拨打图上热线电话！！！！

防水聚氨酯喷涂设备报价-北京东盛富田-防水聚氨酯喷涂设备由北京东盛富田聚氨酯设备制造有限公司提供。北京东盛富田聚氨酯设备制造有限公司（www.Dongshengfutian.com）是北京大兴区,化工成套设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在北京东盛富田领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创北京东盛富田更加美好的未来。