

滁州楼承板 宏时代 楼承板安装

产品名称	滁州楼承板 宏时代 楼承板安装
公司名称	南京宏时代新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区毛许路7号
联系电话	15251728965

产品详情

宏时新材料代了解一下钢筋桁架楼承板与普通楼承板的价格区别：

单纯从楼承板的实际价格比较的话，钢筋桁架楼承板的单价稍高一点，是每平80-100元左右，而普通的楼承板是每平60-70元左右。

但是从现场工程施工整体费用比较，钢筋桁架板相比普通楼承板要节省实惠很多，主要体现在下面几个方面：

- 1、施工现场钢筋捆扎量不同，钢筋桁架是5kg左右，滁州楼承板，而普通楼承板是12kg左右。
- 2、临时支撑搭建的量不同，钢筋桁架板无支撑板跨可以设到4.8米范围，普通楼承板也就3米，需要更多的临时支撑。
- 3、工时不同，钢筋桁架板大大节省现场人工及工时，管理费用和人工费用大大降低。
- 4、工期提前，提前获得经济效益，提高资金周转。
- 5、无需防火和抗剪报告，钢筋桁架板性能与传统现浇板性能基本一致，没有后期维护费用。

钢筋桁架模板底部焊点外露，不做任何措施对楼板的抗火有影响吗？

回答：

不会有影响。1、焊点处为腹杆脚部分外露，腹杆在使用阶段未考虑受力作用，不影响楼板受力；2、万一发生火灾，外露腹杆温度上升，但腹杆直径小，且完全被混凝土包裹，热量传递到受力钢筋少一些，可不考虑。

同一方向铺钢筋桁架模板为什么要尽量对齐？

回答：主要是为了使穿管线及穿钢筋更加便捷。

边模与钢梁焊接的间距一般是多少？

回答：一般焊点间距是300mm。

楼承板产品参数：

产品名称：镀锌楼承板

主要性能：长期模板

外观长度：以建筑物尺寸下料加工

安装方式：搭接式

厚度：0.8 mm1.2 mm

产品规格：688型、720型、750型、915型、600型等

产品展开宽度（mm）：1200 mm、1000 mm

楼承板产品优势：

楼承板具有施工快捷、省工省时，实践证明，楼承板很大程度节约了施工成本，缩短了施工工期；抗老化性能好、经久耐用、使用寿命长达30年以上，其结构形式也非常合理；耐腐蚀性强，适用性十分广泛；造价低廉、节约钢筋、兼做钢模板，楼承板厂家，大大节约了材料成本；抗震性好、强度高、韧性好，抗冲击；钢承板作为一款与混凝土联合一体的建筑材料，其绿色环保、实用节能的特点尤为突出。

滁州楼承板-宏时代-楼承板安装由南京宏时代新型材料有限公司提供。“彩钢板，彩钢卷”就选南京宏时代新型材料有限公司（www.ecloudzd.com），公司位于：南京市浦口区明发滨江新城249-250幢，多年来，宏时代坚持为客户提供好的服务，联系人：胡。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。宏时代期待成为您的长期合作伙伴！