

山特C2KS , ups电源2KVA

产品名称	山特C2KS , ups电源2KVA
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:山特电源 规格:在线式 产地:深圳
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

产品详情

超大液晶，可中英文显示

IGBT 20KHz SPWM调变，每周波超过340个控制点所创下的电源技术奇迹。

特殊的短路保护设计，采用特殊电路，当负载不慎发生短路时本机将立即停止供电。并持续发出警告声，且短路解除后会自动恢复至逆变供电，而不是转旁路供电，有效防止电线走火。

具有记忆500条以上电源异常记录功能，外接电脑可存储上千条电源信息，协助工程人员做出维修诊断，并可连接网络，将UPS的异常记录以E-MAIL的形式发出。

数字化CPU控制，采用多组微处理器，直接驱动系统，以简化复杂的模拟线路，并精确计算出UPS的负载百分比、电压、电流使用状况及异常报警，以提高其可靠度。

不离线电测试设计，可在UPS不离线及不切断电源的情况下，手动或自动测试电池的优劣，不影响设备运转，提高电池的可靠度。

智能充电与管理，可提供均充与浮充两种充电模式，并24小时设定均充时间，采用交替恒压与恒流智能管理系统，保护电池和延长电池的使用寿命。

具有N+1并机均流系统，可多机并联复制，以提高UPS的可靠度及故障排除能力，当任一系统发生故障时，可以脱离维护而不会影响其余系统工作，且有平均分摊负载的能力。

机内设置干接点信号，远方监控盘讯号，RS232信号转RS485或RS422通讯接口，连接电脑或通过网络实现远程监控及故障排除。

技术产数

型号

3C3-10 3C3200S
S

3C3-15
S

3C320S

3C330S

3C340S

3C350S

3C360S

3C380S

3C3100
S

3C3120
S

3C3160
S

容量

95%

10

电池电压

15

20

30

40

50

60

80

100

120

160

200

整机效率

输入 输入电压

三相四线
+地线, 380
V \pm 20%

频率

50HZ \pm 10
%

效率

输出

电压

380V \pm 1%

电压调整

稳压 \pm 1%
, 动态 \pm 2%
, (0-100负
载变化<20m
s)

频率稳定
度

50HZ/60H
Z \pm 0.05%(直
流供电时)

频率扭转
率

小于1HZ/
秒

瞬间加载
情况

$\pm 0.4\%$ (
100%瞬间负
载变化)

谐波失真

线性负载
小于3% (满
载), 整流
总谐波小于
5%

过载容量

100%-125
%负载为10
分钟, 125%
-150%负载
时 1分钟
, >150%负
载0.2S

波形

正弦波
