

山特UPS电源20KVA/3C20KS技术详情

产品名称	山特UPS电源20KVA/3C20KS技术详情
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:山特电源 规格:在线式 产地:深圳
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

产品详情

UPS智能监控软件可与电脑进行通讯，UPS的各种参数一目了然地显示在通讯界面上。外接SNMP适配器，UPS具有远程网络管理功能，提供即时的UPS资料和电源信息，通过各种网络管理系统进行通讯和管理。型号3C3 10 3C3 20 3C3 30 3C3 40 3C3 60 3C3 80 3C3 100 3C3 125 3C3 140 3C3 200 3C3 250 3C3 300 3C3400额定容量（VA）10KVA 20KVA 30KVA 40KVA 60KVA 80KVA 100KVA 125KVA 140KVA 200KVA 250KVA 300KVA 400KVA额定容量（W）9KW 18KW 27KW 36KW 54KW 72KW 90KW 100KW 112KW 180KW 225KW 270KW 360KW额定电压380Vac（或400Vac）输入输入电压范围380Vac（或400Vac）±20%三相四线输入输入频率范围50/60Hz±5Hz自动辨别功率因数>0.97zui大输入电流18A 37A 55A 72A 108A 130A 160A 190A 245A 310A 385A 470A 625A 输出输出电压380Vac（或400Vac）±1%输出频率自动跟踪输入频率频率稳定度（电池模式）50Hz±0.05%输出波形正弦波波形失真度线性负载<3%非线性负载<8%功率因数0.9峰值系数3 1（max）过载能力在110%/125%/150%过载时能维持300分钟/10分钟/1分钟转换时间市电模式 电池模式0ms旁路额定电压380Vac（或400Vac）旁路电压范围380Vac（或400Vac）±20%（10%15%20%可调）额定频率50/60Hz（自动辨别）旁路频率范围±2%（±1%至±5%可调）电池电压（VDC）384 480 面板显示LED指示输入、逆变、旁路、电池状态LCD显示输入输出电压、频率、电池电压、负载百分比、机内温度、电流、功率、及运行数据记录通讯通讯界面干接点RS232、485通讯界面3C3O界面支持以太网（WEB/SNMP）、工业用Modbus协议工作环境运行温度0~40 40 满载连续运行相对湿度0~95%不结露储藏温度-25 ~55 噪音<54dB <60dB 物理特性