

山特ups电源C6KS长机，6KVA直流192V

产品名称	山特ups电源C6KS长机，6KVA直流192V
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:山特电源 规格:在线式 产地:深圳
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

产品详情

高效能的DSP运算(数码信号处理器——Digital Signal Processor) 为了提高3C3系列系统控制的精密度、准确度与稳定度，在控制系统中，利用了DSP与CPU结合，形成了如图4的控制核心。DSP利用高效能的运算能力，进行信号处理后，提供CPU做为系统控制，使得3C3系列的机器性能、保护性能、产品可靠度与工作稳定度都更加完备。

完备的监控通讯接口 3C3系列提供了RS-232、RS-485、AS-400、智能插槽 (Intelligent Slot)及技术人员专用的PPVIS等监控通讯接口。透过RS-232可以使用山特图形化管理的WinPower2000监控软件，智能插槽提供用户可以选购山特的远程监控管理卡WebPower。同时AS-400监控通讯接口提供AS-400用户，可以直接利用AS-400系统的UPS监控功能，做为电源的监控管理。而在并机使用时，必须透过RS-485进行UPS的监控管理，使得UPS的电源供应可以完全得到掌握。PPVIS接口提供给专业技术人员使用，透过PPVIS技术人员可以对UPS进行更深入的参数设置，满足少数用户的特殊使用。也可以经由PPVIS使技术人员获得进一步的UPS工作参数资料，对于UPS的状况可以更清楚的掌握。山特ups电源 3C3 产品详细技术参数

型号	3C 3-80KS/-ISO*
额定容量	40kVA/32kW
输入标称电压	380VAC 3 4W
输入标称频率	50Hz
输入电压范围	-25%~+20%
输入旁路电压范围	± 15%
输入市电同步频率范围	± 5Hz
输入功率因数	0.95 以上
输入隔离	是
输出电压	380VAC /220VAC3 4W)
功率因数	0.8
电压稳定度	± 1%

非市电同步频率稳定度	± 0.1%
不平衡负载	100%
过载	120% 10min , 150% 30s
> 电池标称电压	384VDC
额定充电电压	432VDC
环境工作温度	0 ~ 40
储存温度	- 25 ~ + 55
工作湿度	20% ~ 90%
海拔高度	海拔高度 1000m 以下 (超出 1000m 需减额度输出)
尺寸 (W × D × H) (mm × mm × mm)	673 × 835 × 1550
重量 kg	530KG