

PEI 2200 言瑞塑胶原料

产品名称	PEI 2200 言瑞塑胶原料
公司名称	东莞市言瑞塑胶原料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇麦元村大京九塑胶原料市场塑发东路92号一楼
联系电话	18680080933

产品详情

PEI是一种具有稳定性能极佳的热塑性工程树脂。PEI具有很强的耐高温稳定性，即使是非增强型的PEI，仍具有很好的韧性和强度。因此利用PEI优越的热稳定性可用来制作高温耐热器件。PEI树脂不但无伦比地兼有高强度与高模量的特性，它还具备突出的延展性。其屈服拉伸延伸得它能够自由结合各种便于装配的搭扣配合设计。

在考虑任何热塑性塑料的机械性能的时候，设计师必须认识到温度，PEI 1000-7118，应力水平和负荷持续时间对材料性能的影响。因此利用PEI优越的热稳定性可用来制作高温耐热器件。熔化温度：普通类型材料为340~400 ；PEI树脂具有出色的电性能，在各式各样的环境条件下都能保持稳定。PEI是一种稳定性能极佳的热塑性工程树脂。

在较宽范围的温度和频率条件下具有稳定的介电常数和损耗因子。· 对可见光、红外光和微波辐射是透明、不吸收的。· 符合欧盟和美国关于食品接触类的FDA和USP VI类要求。
· 在传统的成型设备上加工性能杰出.缩水律(0.125 in) 0.0060 in/inASTM D955.烤料温度150 、4小时的干燥处理熔化温度：普通类型材料为340~400 ；增强类型材料为340~415 。模具温度：107~175 ，建议模具温度为140 。注射压力：700~1500bar。

PEI 2200-言瑞塑胶原料由东莞市言瑞塑胶原料有限公司提供。东莞市言瑞塑胶原料有限公司 (yrsj88.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。言瑞塑胶原料——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市常平镇麦元村大京九塑胶原料市场塑发东路92号一楼，联系人：何经理。