

敏杰电器 电缆桥架安装 老河口电缆桥架

产品名称	敏杰电器 电缆桥架安装 老河口电缆桥架
公司名称	湖北敏杰电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳光彩国际新城10栋121-122
联系电话	18972294767

产品详情

关于电缆桥架挠度值该如何取定您知道吗？下面襄阳桥架厂，襄阳电缆桥架安装，电缆桥架安装，襄阳电缆桥架为大家分享一下。

电缆桥架由室外进入建筑物内时，桥架向外的坡度不得小于1/100。电缆桥架与用电设备交越时，其间的净距不小于0.5m。桥架支撑点，如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高，可同意在平面上列表说明，也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。

不锈钢铝合金电缆桥架功能特色:

- 1、铝合金电缆桥架选用铝合金挤压成型，尺度精度高，强度好，外形漂亮，重量轻，承载才能大；
- 2、表面喷砂氧化生成一层天然的氧化保护膜，对大气和化学介质具有很强的而腐蚀才能；
- 3、铝合金梯式桥架.铝合金托盘式桥架.铝合金线槽.铝合金大跨距梯式桥架，按桥架承载才能分为：A（轻型）、B（中型）、C（重型）三种；轻、中型长4000mm，梯式电缆桥架，重型长6000mm。

桥架跨越建筑物的伸缩缝处，按50168规定，应设置伸缩缝，电缆桥架，保证桥架及敷设在桥架内的电缆在建筑物伸缩不危及其本身安全时能自由伸缩，不受损坏。

若发现或从土建单位了解到建筑物伸缩缝较大有可能超过L时，老河口电缆桥架，以便于在桥架中留电缆(或电线)的伸缩余量，这个余量应大于伸缩缝宽L。应按实际做好伸缩处理。要跨越伸缩缝的桥架至少一

侧有较长的直线段，宜超过30m，或伸缩缝两侧直线段桥架相加有30m，中间无水平或垂直弯通。

敏杰电器(图)-电缆桥架安装-老河口电缆桥架由湖北敏杰电器有限公司提供。湖北敏杰电器有限公司（www.yxqjc.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。敏杰电器——您可信赖的朋友，公司地址：襄阳光彩国际新城10栋121-122，联系人：马学彦。