

脱硫塔循环泵什么价位 杰凯泵业公司 山东脱硫塔循环泵

产品名称	脱硫塔循环泵什么价位 杰凯泵业公司 山东脱硫塔循环泵
公司名称	天津杰凯泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇双河村
联系电话	13820284148 13820284148

产品详情

耐酸碱立式泵的使用范围非常广泛，如蚀刻线、废水处理设备、洗涤塔、高温或内含结晶之化学液体、化学搅拌

槽或反应槽内之各类液体循环输送作业，亦可作为热交换循环使用及配合过滤器之过滤操作。KPT系列是作为槽内置

用的，功率偏大。 立式耐酸碱泵浦使用注意事项：

1.泵浦使用时，请勿任意改变输送的化学性，因不同的化学性混合会产生各种不同的化学变化，甚至化学反应产

生高热，脱硫塔循环泵厂，损坏泵浦本体。化学配合上的问题请咨询专业人员。

2.有许多的化学性，对人体会有极大的伤害，人员应尽量避免危险地区。

3.启动电源之前应先检查管线及阀门的正确位置，再启动电源，山东脱硫塔循环泵，并随时检查出液是否正常。

4.危险液体的输送，在不正确的操作条件下，例如：出入口阀门未开启，泵浦材质选择不正确，空运转操作，管

路材质不符，均会产生极大的危险性。尤其在空运转时，会使泵浦内的液体产生高温及气化现象，有些

化学性含有氢，

严重会引起气爆或氢爆，操作应特别注意安全。

5.启动泵浦后应确认出口流量，若出口流量太小，应立即关闭泵浦，并检查管路是否堵塞。

6.在特殊环境下使用时，如需安全防爆或耐压防爆之马达时，请于本公司技术人员商谈。

7.在含有化学气体之环境下使用时，必须选择特殊处理有防锈漆之马达。

8.任何误用如超压、自改零件、化学性不配合，或使用损坏的零件等都可能产生危险情况，请遵守安全警告。

热水立式管道泵(空调泵)主要用途：

、供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水，园林灌溉，消防增压及设备配套，脱硫塔循环泵哪家好，适用温度T： 80 。

2、广泛适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵，IRG适用温度T： 120 、GRG适用温度T： 240 。热水立式管道泵(空调泵)的工作条件：1 吸入压力 1.0MPa，或泵系统高工作压力 1.6MPa，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6MPa，泵静压试验压力为2.5MPa。

2 环境温度40 ，相对湿度95%。

3 所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1% ，粒度0.2mm 。

那么槽内立式泵出现汽蚀现象怎么办呢，下面为您分享几点槽内立式泵出现汽蚀怎么办的方法：

(1) 选择合适大小的叶片管道离心泵前盖板的形状及进口位置，我们经过对各种角度进口边位置的叶轮进行汽蚀性能的测试，通常选用叶片向管道离心泵吸水口越近，管道离心抗汽蚀的性能就越好。也就是管道离心泵进口处弯头半径幅度越大抗汽蚀性能越好。

(2) 还可以采用双吸离心泵.双吸管道离心泵的叶轮等于两个单级管道离心泵的叶轮联在一起工作的效果，所以采用双吸离心泵具有较好的抗汽蚀性能.

(3) 也可以适当加大管道离心泵的入口直径，比如离心泵泵口径本来是50的口径可以选择进口采用65的管径。

(4) 还有种办法可以采用有诱导轮的立式多级泵，多级管道离心泵的诱导轮它装在一级叶轮前面，脱硫

塔循环泵什么价位，称为前置诱导轮，当液体流入泵腔时诱导轮便对液体起到增加能量的作用，相当于对进入后面叶轮的液体起增压作用，从而提高管道离心泵是自吸性。（5）由于使用条件的限制，不可能完全避免发生汽蚀时，让泵生产厂家把泵的叶轮材料选用抗汽蚀的材料，应采用抗汽蚀的材料生产叶轮。一般常用的材料有青铜、不锈钢、合金钢和高镍合金等。实践证明，叶轮流道表面越光滑，材质的强度和韧性越好，叶轮的硬度和化学稳定性越高，管道离心泵抗汽蚀的性能就越好。

脱硫塔循环泵什么价位-杰凯泵业公司-山东脱硫塔循环泵由天津杰凯泵业有限公司提供。脱硫塔循环泵什么价位-杰凯泵业公司-山东脱硫塔循环泵是天津杰凯泵业有限公司（www.jk-pump.com.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。同时本公司（www.tjjk-pump.cn）还是从事天津耐酸碱泵，直立式耐酸碱泵，自吸式耐酸碱泵的厂家，欢迎来电咨询。