

废气处理泵批发 废气处理泵 杰凯泵业有限公司

产品名称	废气处理泵批发 废气处理泵 杰凯泵业有限公司
公司名称	天津杰凯泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇双河村
联系电话	13820284148 13820284148

产品详情

立式耐酸碱泵浦特点：

- 1.泵浦本体所采用FRPP、PVDF材质，具有耐高温耐腐蚀之特性。
- 2.干式液封，可确保防止马达及轴承被化学气体侵蚀，延长马达及泵浦之使用寿命。
- 3.适用于蚀刻清洗设备、废气洗涤塔、冷却循环及搭配过滤器使用。
- 4.泵浦可无水空运转使用，绝不会损坏。
- 5.用于高腐蚀性药液及环境下，建议另选购钛金属螺丝。马达另选购经环氧树脂涂层处理的。增强耐腐蚀性及使用寿命。

按照化工产业来【立式耐酸碱泵】众所周知，正确运用立式耐酸碱泵能够有效提高化工行业工作效率，按照化学药液种类合理的选择工程材料是正确选购立式耐酸碱泵的方法之一。根据自己的使用情况正确、合理的选择及使用立式泵，完全可以做到对泵浦效率高的使用。立式耐酸碱泵使用材料种类很多，如FRPP耐酸碱料的、如PVDF耐腐蚀料的和耐磨橡胶等，面对众多材料的选择，我想很多商家们都举棋不定吧。选择FRPP耐酸碱料，废气处理泵批发，其抗酸碱性能是比较好的，适用于化工行业中含有化学物质较多叫复杂的加工厂使用；PVDF耐腐蚀材料耐腐蚀性能好，根据上述所说，废气处理泵什么价位，立式耐酸碱泵衬件的选择，需根据化工的种类进行合理的选择，这样才可提高立式耐酸碱泵的使用率。杂质泵可广泛用于电镀，废气处理泵，LED、冶金、PCB、环保等行业输送含有磨蚀性固体颗粒的化学药液液体。如冶金选矿厂矿浆输送，电镀废水、PCB杂质输送，在化工产业，也可输送一些含有结晶的腐蚀性液体。目前，立式耐酸碱泵的应用范围中，80%左右都是用在化工行业的。

立式管道增压泵效率下降原因

- 1、由于水流的冲刷，水泵流道内壁和叶轮过水面变得粗糙不平，水泵内流道的摩阻系数增大，再加上水在泵内的流速很大，水头损失增加，水力效率降低；
- 2、由于在泵前投加药物或水质等原因，废气处理泵价格，使泵壳内严重积垢或腐蚀。泵壳内积垢严重的可以使泵壳壁厚增加2ram左右，而且水泵内壁形成垢瘤，使泵体容积缩小、抽水量减少、并且流道粗糙，水头损失增加。容积效率和水力效率都降低；
- 3、由于水泵加工工艺造成的铸造缺陷、汽蚀、磨蚀、腐蚀和化学浸蚀等原因造成泵流道内产生空洞或裂缝，水流动时产生旋涡而造成能量损失，水力效率降低；
- 4、叶轮表面的气蚀。由于叶片背水面运行时产生负压，当压力 P_k
- 5、容积损失和机械损失。由于泵使用时间长，机械磨损产生漏失和阻力增大，使容积效率和机械效率降低。以上原因，使水泵性能变差。运行效率降低2~5%，严重的可以使水泵效率降低10%以上。

废气处理泵批发-废气处理泵-杰凯泵业有限公司由天津杰凯泵业有限公司提供。废气处理泵批发-废气处理泵-杰凯泵业有限公司是天津杰凯泵业有限公司（www.jk-pump.com.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。同时本公司（www.tjjk-by.cn）还是从事磁力驱动无轴封泵浦，耐酸碱磁力泵，天津耐酸碱磁力泵的厂家，欢迎来电咨询。