

# 实心板生产厂 青光镇实心板 津之塑德福

产品名称	实心板生产厂 青光镇实心板 津之塑德福
公司名称	天津市津之塑德福塑胶制品销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区黄河道481号B区21号
联系电话	13902082636

## 产品详情

聚碳酸酯PC实心耐力板适用于高层建筑、学校、医院、住宅、银行采光设施，以及必须采用防碎玻璃的场所，广泛用于大面积采光屋顶及楼梯护栏。聚碳酸酯PC实心耐力板和其他热塑性塑料板材一样，可以进行热弯成型。

热弯成型是一种比较简单的成型方法，但是又是一种最经常使用的方法，用以获得沿一个轴弯曲的部件，这些部件经常用于机器防护板等。可以用辐射加热器对板材的弯折线进行加热，通常这种简单的热成型所需的温度为150~160℃，而且通常不必预干燥（如果成型温度高就必须预干燥，应先用一小块板试一下）。

另外，由于PC板的高透光性、重量轻、不碎安全、保温性好等特点，它被大量用作农业温室大棚的采光材料。但是，作为温室采光材料，它还有一些特殊的要求。

首先，由于农作物的生长离不开光合作用，因此要求温室的采光材料的透光率越高越好，而用回料生产的PC板材的透光率就较差。

其次，由于温室内外有温差，就会造成PC板材内表面起雾，这不但降低了透光率，实心板哪有卖，而且水雾最终会凝结成水珠而滴落在种植的植物上，造成植物腐烂，因此必须对PC板内表面作防滴露处理。目前国内生产防滴露PC板的厂家都采用在普通PC板内表面再涂覆一层防滴露处理剂的方法。所谓防滴露处理剂实际上就是一种表面处理剂，它降低了水的表面张力，使其不形成水雾，实心板在哪买，而直接结成极小的水珠，最终在板材表面形成一层薄薄的水层并沿着板材表面流入排水沟（一般板材安装都有一定的倾斜度）。

pc实心板是一种综合性能佳的工程塑料，具有杰出的物理、机械、电气和热性能，青光镇实心板，它有良好抗冲击、隔热、隔音、采光、防紫外线、阻燃等优点，经国家防火建筑材料质量监督检验中心测试，实心板生产厂，按GB8624-1997标准，燃烧性能达到难燃B1级。

pc实心板需要有骨架，而且骨架的间距要根据阳光板的板幅，一般是2.1\*6米。骨架间距是1.05\*1米，而且带弧度。因为pc实心板自身比较软，如果骨架过宽，积雪容易下挠弯曲。

实心板生产厂-青光镇实心板-津之塑德福由天津市津之塑德福塑胶制品销售中心提供。行路致远，砥砺前行。天津市津之塑德福塑胶制品销售中心（[www.jzsdf.com](http://www.jzsdf.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.tjsnlb.com](http://www.tjsnlb.com)）还是从事耐力板，天津耐力板厂家，天津耐力板报价的厂家，欢迎来电咨询。