

# 蒸压粉煤灰加砌块 呼市粉煤灰加砌块 金水河阳光

产品名称	蒸压粉煤灰加砌块 呼市粉煤灰加砌块 金水河阳光
公司名称	呼和浩特市金水河阳光实业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古呼和浩特市金桥开发区金桥热电厂院内
联系电话	13804718588

## 产品详情

### 蒸压加气块解决了建筑质量问题

蒸压砂加气混凝土板材、砌块材料具有其他材料无法相比的许多优点和性能，目前许多地方，对这种新型材料的推广和应用还存在着一定的难度，对材料的性能和施工工艺了解程度不够，担心使用这种材料会出现以往空心砖及粉煤灰砌块墙体的“开裂、渗水、粉刷层空鼓、裂缝”等质量问题，不如以往的墙体施工方法成熟。实践证明，蒸压砂加气混凝土板材、砌块干法施工技术，完全解决了墙体砌筑收缩裂缝，蒸压粉煤灰加砌块，装饰施工粉刷和控股的质量问题。

蒸压砂加气混凝土板材、砌块干法施工技术采用专业粘接剂代替传统施工中的砌筑砂浆，墙体顶部使用聚氨酯发泡胶填缝剂柔性连接的方法，改变了普通墙体砌筑需要做复合保温层方可满足节能要求的一般做法，充分发挥墙体材料自保温的特性，达到不需要做复合保温层即可满足节能要求的目的，并且蒸压砂加气混凝土板材、砌块几何尺寸精，干法施工保证了成型砌体的垂直度和平整度，阿拉善盟粉煤灰加砌块，是的墙体不需要粉刷层的施工，而可直接批刮薄层灰泥后进行饰面涂料、面砖等施工饰面的施工，从而有效的解决了普通砌块墙面饰面层开裂、空鼓、脱层等质量问题。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

### 砌块验收基本规定

(1) 砌体施工质量控制等级分为三级；  
施工水平按质量监督人员、砂浆强度实验及搅拌、砌筑工人技术熟悉程度等情况分为三级。

(2) 砌体工程验收时，其主控项目应全部符合规范的规定；一般项目应有80%及以上的抽检结果符合本规范的规定，或偏差值在允许偏差范围内。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

### 粉煤灰加气混凝土砌块热工性能的分析

一般的加气混凝土设备制造出来的粉煤灰加气混凝土的导热系数是0.09-0.23W，黏土砖为0.8-1.0，普通的混凝土则高达1.45-1.70，所以加气混凝土是一种保温性能好的建筑材料。关于加气混凝土的隔热性能，如果夏季在室内装设空调，墙体面临的是不稳定传热，则室内隔热和保温需要分别考虑。此时，影响隔热的指标主要是导温系数和表面蓄热系数。加气混凝土的导温系数很小，它阻止热流和温度波透过的能力强，通过加气混凝土维护结构的热流量小，衰减倍数大，延迟时间长，与传统材料相比，在相同厚度条件下，加气混凝土内表面平均温度和波动温度均较小。

影响加气混凝土墙体隔热性能的另一指标是表面蓄热系数。加气混凝土砌块的表面蓄热系数是1.65-2.37，而黏土砖是8.3，普通混凝土是12.85，大大高于加气混凝土砌块。加气混凝土砌块表面蓄热系数小，粉煤灰加砌块厂家，说明它表明层抵抗温度波动能力差，也就是说，在同等的室外条件下，粉煤灰加砌块设备，加气混凝土外表面温度比较高；同样，内表面温度也易受室内温度波动的影响，表面层热稳定性较差。对夏季隔热要求而言，导热系数的良性影响是主要的，表面蓄热系数负的影响是次要的。所以，综合作用的结果，对于不使用空调依靠自然降温的建筑，加气混凝土的隔热性能仍略好于传统的黏土砖及普通的混凝土等传统建材。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

蒸压粉煤灰加砌块-呼市粉煤灰加砌块-金水河阳光(查看)由呼和浩特市金水河阳光实业有限责任公司提供。呼和浩特市金水河阳光实业有限责任公司(www.8888yijin.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金水河阳光——您可信赖的朋友，公司地址：内蒙古呼和浩特市金桥开发区金桥热电厂院内，联系人：高科。