

pet双面胶带 双面胶带 宏瑞通包装

产品名称	pet双面胶带 双面胶带 宏瑞通包装
公司名称	常熟宏瑞通包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟市常昆工业园E区中天路42号
联系电话	13732626953

产品详情

主要特性：

- 1、具有出色的密封性，避免气体外释和雾化。
- 2、出色的抗压缩变形性，即弹性具有持久性，可以保证配件得到长期的防震保护。
- 3、具有阻燃性、不含有害有毒物质，不会残留、不会污染设备，对金属不具有腐蚀性。
- 4、可以用在多种温度范围内。从负40摄氏度到90度范围内都可以使用。
- 5、表面具有优秀的浸润性，容易粘接，易于制作、便于冲切。

工程聚氨酯配方提供了宽广的模数范围-2-90psi@25%偏差 – 可满足更多的设计灵活性要求。

高温胶带与普通胶带怎么区别?

高温胶带与普通胶带都属于胶带的一个大类，从材质、特点、用途等方面都是有区别的。

高温胶带材质：聚酯薄膜(PET)、聚酰亚胺(PI)、美光纸/皱纹纸+PET;高温胶带的耐温性一般是120度-260度之间；耐温时间一般是1分钟-30分钟不等;

高温胶带类型：PET喷涂高温胶带，烤漆耐高温胶带，双面胶带价格，PI高温胶带，聚酰亚胺高温胶带，喷涂红美纹纸胶带，喷锡红美纹纸胶带等几种高温胶带。

普通胶带的材质：OPP，BOPP，棉纸。

特点：有一定的粘接强度。

用途：一般都是用于办公、家庭、封箱等工作当中。普通胶带根据使用环境不同，双面胶带厂家，一般在使用剥离时都会有残留的胶印。

高温胶带，望文生义就是高温作业环境下使用的胶粘带。高温胶带主要使用与电子工业用途，高温胶带的耐温功能通常在120度到260度之间，双面胶带，常常会用作于高温处理遮盖、电子零件制程中固定、电子零件制程中固定、印刷电路板、涂装遮盖、喷漆、烤漆皮革加工等等。

高温胶带主要用于喷涂烤漆电镀的遮盖维护效果，耐温200度，pet双面胶带，时间为30分钟，实践耐温180度。耐酸碱、耐腐蚀、耐高压、不残胶。产品用途：涂装等产品高温喷涂时遮盖维护及绝缘等，在制成后不留残胶。

pet双面胶带-双面胶带-宏瑞通包装(查看)由常熟宏瑞通包装材料有限公司提供。常熟宏瑞通包装材料有限公司(hrtbz.com)是从事“PP塑料管芯，PE塑料管芯，双面胶带，耐高温胶带”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杭海兵。