

检测设备 电梯行业检测设备 优购国际

产品名称	检测设备 电梯行业检测设备 优购国际
公司名称	优购（天津）国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区林业大学北路18号院2号楼1层0103室
联系电话	13811178907

产品详情

产品功能：

检测限速器动作速度

双向限速器驱动

检测电梯运行速度及上行制动距离

检测扶梯左右扶手带及梯阶速度，自动计算同步率及速度偏差

检测扶梯速度以及制停距离

检测电梯乘运质量，速度、A95速度，加速度、A95加速度，减速度、A95减速度、三轴振动峰峰值、A95振动峰峰值等

检测电梯平衡系数，功率法空载快速检测，快捷、方便、直观

检测电梯导轨轨距及共面性

检测钢丝绳的张力，电梯特种设备检测验收，自动计算张力平均值及与平均值偏差百分比

检测电梯关门力，并自动分析电梯关门的动能

检测缓冲器的压缩行程和复位时间

参数设置功能

距离测量、速度测量功能

数据自动保存、查看和删除功能

数据导出功能，检测数据可以导出到计算机进行保存、打印等

数据曲线分析图，电梯行业检测设备，直观、清晰

蓝牙打印功能等

本仪器采用压电式加速度传感器，把振动信号转换成电信号，通过对输入信号的处理分析，显示出振动的加速度、速度、位移值或频谱图；其技术性能符合国际标准ISO2954及我国国家标准GB/T13824中对于振动烈度测量仪和GB13823.3中正弦激励法振动标准的要求。应用于常规振动测量，尤其是旋转或往复式机械中的振动测量，它广泛地被应用于电力、石化、机械制造、冶金、车辆等领域。具有三种显示方式：专用型、普通型、频谱型具有强大存储功能：可存储100×100组测量结果（100个测点，每个测点存100组数据）及100幅频谱图（每个测点存一幅频谱图）仪器能时时显示测量频谱图仪器能根据设定的警界线绘制柱状图简易故障诊断：当被测量值超过报警值时显示报警，仪器自动进入频谱分析状态，表示测量值超限与微机连接，可分析测量数值（配合上位机软件）显示器：320×200点阵液晶（带LED背光）可选两种：高灵敏度（小信号值）低灵敏度（大信号值）测量范围加速度0.1~392m/s²（峰值）速度0.01~80cm/s（有效值）位移0.001~18.1mm（峰~峰值）频率范围加速度10Hz~200Hz 10Hz~500Hz 10Hz~1KHz 10Hz~10KHz速度10Hz~1KHz位移10Hz~500Hz电源锂电池外型尺寸171×78.5×28(mm)重量230g主机、测振、磁性吸座（赠）、充电器、皮套分析软件、RS232通讯电缆、TA230打印机、探针组件（含探针）

一、 联网功能强大智能电梯五方对讲无线系统应具备单体能运行、系统能通过模块叠加方式进行扩展、跳跃可并接分机，使系统具有非常强的适应能力，当所有信号数字化后，很容易就满足联网的需求。智能电梯五方对讲系统的室内机就像一个小型的计算机，检测电梯的设备多少钱，强大的资料处理能力是联网功能得以实现并变得更加强大。

二、 布线简单相对于总线制传输的模拟可视对讲系统，智能电梯五方对讲无线系统在布线和安装调试方面要方便许多。智能电梯无线对讲大大简化了布线工程，使住宅对讲系统的安装和调试都变得简单，检测设备，施工周期也得到缩短，操作直观，方便，快捷，语音通话声音大。

检测设备-电梯行业检测设备-优购国际(推荐商家)由优购（天津）国际贸易有限公司提供。检测设备-电梯行业检测设备-优购国际(推荐商家)是优购（天津）国际贸易有限公司（www.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曹阳。