

临沂浪涌保护器 科信电气 临沂浪涌保护器原理

产品名称	临沂浪涌保护器 科信电气 临沂浪涌保护器原理
公司名称	山东科信电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区齐鲁文化创意基地17号楼
联系电话	13165310036

产品详情

当在线路上多处安装临沂浪涌保护器时，电压开关型SPD与限压型SPD之间的线路长度不宜小于10m，限压型临沂浪涌保护器之间的线路长度不宜小于5m。例如:被保护设备与配电中心距离较近，在线路敷设上可特意多绕一些导线;当进线端的临沂浪涌保护器与被保护设备之间的距离大于30m时，应在离被保护设备尽可能近的地方安装另一个SPD，通流容量可为8kA;选用临沂浪涌保护器时还应注意:响应时间尽可能快;使用寿命的长短、价格因素、可维护性要好、通流容量的大小、耐湿性能等方面。

一般在各防雷区界面处安装临沂浪涌保护器，越接近建筑物入口和被保护装置保护效果越好，临沂浪涌保护器，当在界面周围的被保护设备处安装临沂浪涌保护器时，此设备的线路应当能对浪涌电压和电流进行绝对承受，同时，因该对金属保护层在界面处进行等电位连接动作。对于室外引来的线路而言，临沂浪涌保护器选型，应该在靠近屏蔽线路的末端进行临沂浪涌保护器的安装工作，同时，还要满足被保护区域相关的防雷要求，如果临沂浪涌保护器和被保护的设备有较远的距离，浪涌保护器的电压和两端引线的感应电压无法对设备进行保护作用时，就应当将临沂浪涌保护器安装在被保护设备处。

想要了解山东临沂浪涌保护器价格，首先我们就要来看看这个设备到底是一个怎样的产品。简单来说，浪涌保护器可以算是一个元件。它的体型非常小，功能却不可忽视。尤其临沂浪涌保护器是针对防雷保护性能，更是强大。对于山东临沂浪涌保护器的相关指标，重要的是能量吸收这个指标，临沂浪涌保护器原理，这个主要是针对浪涌保护器在遭遇雷击的时候，并且烧毁之前可以吸收多少能量。通常业内人士都称这个指标单位为焦耳，而焦耳的数值高，就代表这个临沂浪涌保护器的保护性越好。

临沂浪涌保护器-科信电气-临沂浪涌保护器原理由山东科信电气有限公司提供。“电气设备,电子设备,电器元件”就选山东科信电气有限公司(www.sdkexindianqi.com/),公司位于:山东省济南市高新区齐鲁文化创意基地17号楼,多年来,科信电气坚持为客户提供好的服务,联系人:郭经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。科信电气期待成为您的长期合作伙伴!