

‘广州联谷’道康宁PCB三防漆专业生产厂家

产品名称	‘广州联谷’道康宁PCB三防漆专业生产厂家
公司名称	广州市联谷粘合剂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城新塘镇群星村黄头社大岭山一号三楼301室
联系电话	18078807466

产品详情

广州市联谷粘合剂有限公司的产品包括道康宁/陶熙1-2577三防漆、道康宁/陶熙1-2577LV三防漆。

联谷粘合剂--1-2577三防漆批发

三防漆涂覆于线路板的表面，形成一层三防的保护膜（三防指的是防潮、防盐雾、防霉）。在诸如含化学物质（例如：燃料、冷却剂等）、震动、湿气、盐喷、潮湿与高温的情况下未使用三防漆的线路板可能被腐蚀、霉菌生长和产生短路等，导致电路出现故障，使用三防漆可保护电路免受损害，从而提高线路板的可靠性，增加其安全系数，并保证其使用寿命。另外，由于三防漆可防止漏电，因此允许更高的功率和更近的印制板间距。从而可满足元件小型化的目的。

联谷粘合剂--陶熙1-2577LV三防漆厂家

1. 刷三防漆保护须在PCBA组装前经测试、检验合格并彻底清洁干净后进行。2. 使用的毛刷要保持清洁，禁止再用于其他作业；毛刷涂漆时要注意不要滴漏到不需涂漆的部分；使用后的毛刷要用稀料等清洗干净。3. 涂覆层要透明，并且均匀覆盖PCB板和元件，色泽和稠度均匀一致。4. 工艺步骤为：涂刷A面 表干 涂刷B面 室温固化5. 喷涂厚度：喷涂厚度为：0.1mm—0.3mm6. 所有涂覆作业应不低于16 及相对湿度低于75%的条件下进行。

广州市联谷粘合剂有限公司的产品包括道康宁/陶熙1-2577三防漆、道康宁/陶熙1-2577LV三防漆。

联谷粘合剂--道康宁1-2577三防漆 大品牌

经常会接到一些咨询电话，在选择三防漆的同时也要选择它的颜色，比如要求有红色或者绿色等等。下面我们一起来聊聊有关这个话题。市场上见得多的三防漆颜色是透明的，淡黄的，还有乳白色的。当然

也有见过红色的，但用的多的还是透明的三防漆。如聚氨脂淡黄的三防漆和水溶性乳白色的三防漆固化之后也是透明的。为什么三防漆多数都研发成透明的呢？其实我们首先要考虑的是线路板，大家都知道三防漆是保护整个线路板的，而板上的元器件众多，整个表面涂上三防漆是为了保护这个线路板在恶劣环境中正常工作，但时间久了难保某个元器件的损坏。

联谷粘合剂--道康宁1-2577LV三防漆厂家

选择使用三防漆的原因：产品应用环境会遇到很多的潮气水性，PCB三防漆专业生产厂家，过多的湿气会大幅度降低导体间的绝缘抵抗性，加速高速分解、降低Q值、及腐蚀导体。三防胶（漆）同时也被称为防潮胶（漆）。运用三防漆的目的：为了减少昂贵的维修费用，降低产品成本。于是就在线路板表面涂覆一层薄膜来进行保护，用来防潮防盐雾防腐蚀。以提高产品的质量，延长使用寿命，保证的安全性等。这层涂刷的薄膜就是三防胶（漆）的前身。

广州市联谷粘合剂有限公司的产品包括道康宁/陶熙1-2577三防漆、道康宁/陶熙1-2577LV三防漆。

联谷粘合剂--1-2577三防漆厂家 免费送样

“三防漆”其实是共性覆膜的俗称，三防是指：防潮，防盐雾和防静电的功能。三防漆用在电子线路板和元器件上面，可增强电子线路板和元器件的防潮防污染能力和防止焊点和导体受到侵蚀，也可以起到屏蔽和消除电磁干扰和防止线路板短路的作用，提高线路板绝缘性能。另外，涂层保护膜也有利于线路和元器件的耐磨损和耐溶剂性能，并能释放温度周期性变化所造成的压力。

联谷粘合剂--陶熙1-2577三防漆批发

三防漆的覆涂目的主要在于当可能受到操作环境不利因素影响时，可降低电子操作性能退状况减至低，或免除之。没有一种三防漆可以完全抵抗周遭的不利作用；大部份的不利作用是累积性的，而会使三防漆的保护作用失效。若三防漆能维持其作用达一段令人满意的的时间，便可视为已达其涂覆目的。涂层至少超过0.1毫米，这样涂覆膜可保护线路板免受各种化学品、盐雾、潮湿、电绝缘、灰尘、震动及高温等恶劣环境冲击。

‘广州联谷’（多图）-道康宁PCB三防漆专业生产厂家由广州市联谷粘合剂有限公司提供。‘广州联谷’（多图）-道康宁PCB三防漆专业生产厂家是广州市联谷粘合剂有限公司（linkglue.1688.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。