美国苏威PEEK AV A GF30 言瑞塑胶原料

产品名称	美国苏威PEEK AV A GF30 言瑞塑胶原料
公司名称	东莞市言瑞塑胶原料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇麦元村大京九塑胶原料市场塑发东路92号一楼
联系电话	18680080933

产品详情

PEEK的成型加工可注塑、挤塑、吹塑、压制等。

用途：它是一种综合性能优良的工程塑料，薄膜可流延或定向，用作电线被覆线、原子能工程部件、H级或C级电绝缘材料、柔性印刷电路板、热泵机壳或机架、油井联接器、阀门、金属耐热或防腐涂料，单丝，包扎带，筛子、地铁、矿山、油田、电器工业、原子能工程、化工设备等方面。

耐化学药品性(耐腐蚀性)PEEK具有优异的耐化学药品性.在通常的化学药品中，能溶解或者破坏它的只有浓liu酸，它的耐腐蚀性与镍钢相近。

阻燃性PEEK是非常稳定的聚合物，1.45mm厚的样品，不加任何阻燃剂就可达到很高阻燃标准。

耐剥离性PEEK的耐剥离性很好，因此可制成包覆很薄的 或电磁线，并可在苛刻条件下使用。

PEEK常用改性

玻纤改性：10%玻纤改性、20%玻纤改性、30%玻纤改性

碳纤改性：10%碳纤改性、20%碳纤改性、30%碳纤改性

PEEK 牌号：牌号特点和用途150CA20注塑、挤塑等级，20%碳纤维增强，耐高温，美国苏威PEEK 150GL30，刚性，强度优，用于工程制品

150CA30

30%碳纤维增强，耐高温好，刚性和强度好，适合机械、电气、汽车、化工等耐化学性好的工程制品
150CA40 注塑、挤塑等级，40%碳纤维增强，高刚性，耐高温，用于工程部件 150P
涂层级，低粘度，粉料，未增强，结晶型，UL94V-0，使用温度160℃以上，适合金属涂层 380G

美国苏威PEEK AV-A GF30-言瑞塑胶原料由东莞市言瑞塑胶原料有限公司提供。东莞市言瑞塑胶原料有限公司（yrsj88.com）是从事“ 塑胶原料,塑胶制品,其它化工产品 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：何经理。