

高速公路波形护栏施工 通程护栏板 万宁公路波形护栏

产品名称	高速公路波形护栏施工 通程护栏板 万宁公路波形护栏
公司名称	山东冠县通程交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	15725590355

产品详情

公路波形护栏

波形防撞护栏适用城市交通要道、高速公路中间绿化隔离带、桥梁、二级公路、乡镇公路、人行道、机非隔离道路、及各公路收费口等的隔离。

安装方式：立柱安装有打入式式和地脚螺栓两种方式。产品特点：其色彩鲜亮、表面光洁、强度高、韧性强、耐腐蚀、抗紫外线、不退色、不开裂、不脆化的优点，万宁公路波形护栏，成为装饰效果较好的护栏精品，适用于城市道路中间，洁净宽敞的街道与鲜艳靓丽的波形护栏，互相映辉，筑起一道亮丽的风景线，为我们的城市增光添彩；让我们高品位的城市建设更上新台阶。交通护栏的功能：1、分隔功能：交通护栏将机动车、非机动车和行人交通分隔，将道路在断面上进行纵向分隔，使机动车、非机动车和行人分道行驶，提高了道路的安全性，公路三波形钢梁护栏，改善了交通秩序。

2、阻拦功能：交通护栏将阻拦不良的交通行为，阻拦试图横穿马路的行人或自行车或机动车辆。它要求护栏有一定的高度，一定的密度（指竖栏），还要有一定的强度。

3、警示功能：通过安装要使护栏上的轮廓简洁明快，警示驾驶员要注意护栏的存在和注意行人和非机动车等，从而达到预防交通事故的发生。

公路波形护栏

波形护栏相关参数：

(1)、双波波形板：长度4320mm，板宽310mm(平板宽480mm)

，波深85mm，板厚3mm/4mm。

(2) 三波波形板：长度4320mm，板宽506mm，波深85mm，板厚4mm。

(3)、圆立柱：直径140/114mm，立柱壁厚4/4.5mm，立柱长度1000mm/1200mm/1500mm/1800mm/2000mm/2150mm。

(4)、方立柱：边长130mm，壁厚6mm，长度2540mm。

(3)、柱帽：厚度2/3mm，孔距100/150mm，直径114/140mm。

(4)、防阻块：196*178*200mm，厚度分3/4/4.25/4.5mm。

(5)、托架：长300mm，宽70mm，厚度分4mm/4.5mm。

(6)、螺栓：M16*170 / M16*150 / M16*50 / M16*42 / M16*35

3) 防护能力强。这是指护栏板的结构要具有一定的抗压性。不会轻易被车辆撞断。城市道路交通量大，一旦发生事故。经济损失也大，二级公路波形防护栏防撞等级，而且容易造成交通拥堵，所以足够强度的护栏可以起到一定的保护作用，尤其是在重载货车通过量大的路段，如中央分隔带护栏的防撞能力强。就可以避免与对向车辆发生碰撞二次事故。

4) 导向能力好。这是指车辆碰撞护栏后，能够顺利导出而不会反弹过大导致与同向的车辆发生二次事故。

5) 经济性好，节约土地。在满足护栏防撞与导向性能的同时，也要尽力减小护栏材料的用量以保证经济性。此外，我国的土地资源稀缺，在城市中更是如此，因此应尽量选用占地面积小的护栏，以节约空间，同时还可降低工程造价。

6) 造型美观。护栏应与道路周边环境协调一致，并可以通过绿化等手段来美化护栏。

7) 维修简便。发生事故后，如能在短时间内对护栏进行修复，可减少交通的影响，避免或减轻交通拥堵，因此维修简便也很重要。

高速公路波形护栏施工-通程护栏板-万宁公路波形护栏由山东冠县通程交通设施有限公司提供。高速公路波形护栏施工-通程护栏板-万宁公路波形护栏是山东冠县通程交通设施有限公司（www.sdtcjts.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：程经理。同时本公司（www.tcgjhlb.com）还是从事南昌镀锌护栏板，郑州高速护栏板，山东护栏板厂家的厂家，欢迎来电咨询。