

小型豆制品污水处理设备/加工

产品名称	小型豆制品污水处理设备/加工
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:乐斌环保 型号:乐斌400 产地:山东
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

小型豆制品污水处理设备/加工

公司远景：

创建国内优秀的并有自主产权的环保知识性企业组织，整合设计、施工、运行、销售为一体的大型环保企业。

经营理念：

可亲、可信、共创、共赢

企业价值观：

善待环境、护佑健康、滴水之恩、涌泉相报

管理理念：

负责任的团队、超级执行力、市场的需要而管理、管理的目的是市场。

我们将竭诚做出用户满意的产品，用户满意是我们不懈的追求。

小型豆制品污水处理设备/豆制品污水处理设备设计概况 豆制品企业的废水主要来源于原料黄豆的浸豆

、泡豆及压榨废水和冲洗废水，该废水有机物含量高，可生化性强，是污染环境的高浓度废水。废水的污染物大都为可降解有机物，可生化性达到0.6—0.7，废水的C N P平均为100 4.7 0.7，适合微生物的生长，对于该类型的废水的处理关键是选择合适的处理工艺和相关参数的合理设计是至关重要的。豆制品废水主要来源于洗豆水、泡豆水、浆渣分离水、压滤水、各生产工艺容器的洗涤水、地面冲洗水等[1]。其中黄泔水CODCr 高达20 000 ~ 30 000mg/L，泡豆水的CODCr 4 000 ~ 8 000 mg/L [2]，其他废水CODCr相对较低。根据实际工程经验，豆制品废水处理易出现以下问题：

豆制品生产属于间歇生产方式，排水时间较集中，水量和水质很不均匀；SS 高达1 000 ~ 1 500 mg/L，厌氧条件下易在废水表面形成浮渣层；

高浓度废水在厌氧处理过程中易酸化，使厌氧单元的处理效果恶化；

好氧阶段，采用活性污泥法处理，易产生污泥膨胀。

1、气浮处理法气浮法是一种物理处理方法，它是利用高压状态溶入大量气体的水(溶气水)作为工作液体，骤然减压后释放出无数微细气泡，废水中的絮凝物粘附其上，使絮凝物的比重远小于实际比重，随着气泡上升，将絮凝物浮至液面，

达到液固分离的目的。2、絮凝沉淀处理法絮凝沉淀法是一种物理化学处理法，通过加入絮凝剂，使分散状态的有机物脱稳，凝聚，形成聚集状态的颗粒物质从水中分离出来。其中絮凝剂的种类决定絮凝沉淀效果。一般常用的絮凝剂可分为无机、有机和微生物絮凝剂三类。

中国是大豆的故乡，中国栽培大豆已有传的豆制品，如豆腐，豆腐丝，腐乳，

水质来源：泡豆水、洗豆水、地面冲洗

处理工艺：格栅+初沉池+调节池+水解

材质：碳钢材质

水质介绍：

项目	COD (mg/L)	BOD5 (mg/L)		
设计水质	600	280	200	
排放标准	100	20	70	15

改造设计依据 1. 《污水综合排放标准》

(GB8978—1996) 2. 《给排水工程结构设计规范》(GBJ69—84) 3. 《地表水环境标准》

(GB3838—2002) 4. 《室外排水设计规范》(GBJ14—87) 5. 《环境设备材料手册》(第二版)

)冶金工业出版社 6. 《水处理工程师手册》化学工业出版社 7. 《环境工程手册——废水卷》高等教育出版社

8. 《环境保护设备选用手册——水处理》化学工业出版社 9. 现场收集资料数据、国家、地方其他

相应的法律法规和企业提供的《环境影响评价报告书》。小型豆制品污水处理设备/加工

销售区域：

上海市

黄浦区 卢湾区 徐汇区 长宁区 静安区 普陀区 闸北区 虹口区 杨浦区

宝山区 闵行区 嘉定区 松江区 金山区 青浦区 南汇区 奉贤区 崇明县 浦东新区

江苏省

南京市：玄武区、秦淮区、鼓楼区、浦口区、雨花台区、高淳县、白下区、建邺区、下关区、栖霞区、江宁区、溧水县
徐州市：鼓楼区、九里区、泉山区、沛县、睢宁县、邳州市、云龙区、贾汪区、丰县、铜山县
新沂市
连云港市：连云区、海州区、东海县、灌南县、新浦区、赣榆县、灌云县
淮安市：清河区、淮阴区、涟水县、盱眙县、金湖县、楚州区、清浦区、洪泽县
宿迁市：宿城区、沭阳县、泗洪县、宿豫区、泗阳县
盐城市：盐都区、滨海县、射阳县、东台市、大丰市、响水县、阜宁县、建湖县
扬州市：广陵区、宝应县、高邮市、江都市、邗江区、仪征市
泰州市：海陵区、姜堰市、高港区、兴化市、泰兴市、靖江市
南通市：海门市、崇川区、海安县、启东市、通州市、港闸区、如东县、如皋市
镇江市：京口区、丹徒区、扬中市、句容市、润州区、丹阳市
常州市：天宁区、戚墅堰区、溧阳市、金坛市、钟楼区、武进区
无锡市：崇安区、北塘区、惠山区、宜兴市、南长区、锡山区、江阴市
苏州市：沧浪区、金阊区、吴中区、常熟市、昆山市、太仓市、平江区、虎丘区、相城区、张家港市、吴江市

浙江省

杭州市：上城区、江干区、西湖区、萧山区、桐庐县、建德市、临安市、下城区、拱墅区、滨江区、余杭区、淳安县、富阳市
宁波市：海曙区、江北区、镇海区、象山县、余姚市、奉化市、江东区、北仑区、鄞州区、宁海县、慈溪市
温州市：鹿城区、瓯海区、永嘉县、苍南县、泰顺县、乐清市、龙湾区、洞头县、平阳县、文成县、瑞安市
嘉兴市：秀城区、海盐县、桐乡市、平湖市、嘉善县、海宁市
湖州市：吴兴区、德清县、安吉县、南浔区、长兴县
绍兴市：越城区、嵊州市、绍兴县、新昌县、上虞市、诸暨市
金华市：婺城区、武义县、磐安县、义乌市、永康市、金东区、浦江县、兰溪市、东阳市
衢州市：柯城区、常山县、龙游县、江山市、衢江区、开化县
舟山市：定海区、岱山县、嵊泗县、普陀区
台州市：椒江区、路桥区、三门县、仙居县、临海市、黄岩区、玉环县、天台县、温岭市
丽水市：莲都区、缙云县、松阳县、庆元县、龙泉市、青田县、遂昌县、云和县、景宁畲族自治县

小型豆制品污水处理设备/加工 本实用新型所采用的具体措施是用一管径很粗大，加工成状似“镰刀”一样的大虹吸管，似“刀尖”一样的进口朝上。进口处复盖有带底的大倒置管，大倒置管底部中间有小虹吸管穿过直插进大虹吸管，小虹吸管的另一端插入消毒剂中。“刀把”高于“刀背”，低于“刀尖”，并平行地伸向箱壁外的接触池中。在小虹吸管上，接有两根气管：一根气管的进口在虹吸室，而且低于大倒置管进口；另一根气管稍高于大虹管并与大虹吸管平行地伸向箱壁外的接触池中。气管中间有一短气管穿过大倒置管管壁相通，短管管口的高度低于大虹吸管进口。整个箱体中间有一隔板，使箱体被隔成虹吸室和消毒剂室两部分。虹吸室的低部开有污水进口，可设粗渣隔网，以避免渣滓进入虹吸室而堵塞大虹吸管管口。目前医院污水处理设备最新型的是CTX-V1型全自动医院污水处理设备(成都市环境保护工程设备厂生产)。该设备主要是设备房中高位污水箱、低位消毒剂箱及虹吸装置(安装于水中)，三大部件均在地面上，而且通过几条长的管道联结而成。设备在使用中发现的主要问题是：1、设备分散，耗费设备用材料多，而且必需设计较大的设备房，致使土建投资很大，且需派专业设计人员到现场勘测设计，进行现场安装、调试，故所花设计费、安装调试费及差旅费较多。总投资有的高达上100万元之多！使一般中、小用户望而生畏，不敢问津；2、由于联接管道多而长，故出现漏气点的机率也多，阻力也大，导致形成的真空度差，从而在吸消毒剂时，出现时有时无的不稳定现象，影响消毒效果；3、为保证足够的流量和真空度，在污水中的虹吸管上没安装隔离网，因此虹吸管经常被堵塞，而一般人又不愿到污水中排除堵塞物，故设备长久失用，不仅效果差，而且造成极大浪费。107、活着一天，就是有福气，就该珍惜。当我哭泣我没有鞋子穿的时候，我发现有人却没有脚