

# 镀锡导体 XKFFP22 耐高温控制电缆

产品名称	镀锡导体 XKFFP22 耐高温控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

## 产品详情

### 镀锡导体 XKFFP22 耐高温控制电缆

KFF耐高温控制电缆含税运价格是我厂众多产品中的一种，KFF耐高温控制电缆含税运价格产品的规格众多，我厂年产KFF耐高温控制电缆含税运价格几吨，有着丰富的制造KFF耐高温控制电缆含税运价格的宝贵经验，要详细的KFF耐高温控制电缆含税运价格产品信息，可以拨打销售人员电话索要KFF耐高温控制电缆含税运价格的规格书。如果还想了解KFF耐高温控制电缆含税运价格，请联系销售部王经理；15932637551；KFF耐高温控制电缆塑料绝缘\*塑料护套屏蔽控制电缆产品特点：本产品适用于交流额定电压450V/750V及以下，作电器仪表自动化控制系统的信号传输线。一、生产执行标准采用企业标准。二、使用条件：1、环境温度-60~275℃；2、额定电压U<sub>0</sub>/U：450/750V；3、\*小弯曲半径：铠装电缆不小于电缆外径的6倍；铠装电缆不小于电缆外径的12倍。三、型号、名称、用途如表

型号	名称	用途
KFF	铜芯*塑料绝缘*塑料护套屏蔽控制电缆	敷设在环境温度为-60~275℃场合中
KFFP	铜芯*塑料绝缘*塑料护套屏蔽控制电缆	敷设在环境温度为-60~275℃场合中
KFF22	铜芯*塑料绝缘*塑料护套钢带铠装控制电缆	敷设在环境温度为-60~275℃场合中
XKFF	镀锡铜芯*塑料绝缘*塑料护套屏蔽控制电缆	敷设在环境温度为-60~275℃场合中
XKFFP	镀锡铜芯*塑料绝缘*塑料护套屏蔽控制电缆	敷设在环境温度为-60~275℃场合中
XKFFP22	镀锡铜芯*塑料绝缘*塑料护套钢带铠装控制电缆	敷设在环境温度为-60~275℃场合中

注：K-控制电缆系列号；F-塑料绝缘；P-屏蔽；X-镀锡铜丝；F-F46护套主要特点耐高温控制电缆适用于交流额定电压450/750V及以下电器仪表的连接线和自动控制系统的传输线，在高温、低温、潮湿、油污、酸碱盐及腐蚀性气体中工作安全可靠；耐油、防水、耐寒、耐磨、耐老化、耐腐蚀、不燃烧等优异性能；本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路连接用和自动控制系统的传输线。产品具有耐油、防水、耐磨、耐老化、耐腐蚀、不燃烧等优异性能；本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路连接用和自动控制系统的传输线。\*塑料绝缘和护套材料采用聚全\*乙丙烯或改性聚四\*乙烯材料，具有比普通控制电缆更高级。 电缆型号、名称 KFF \*塑料绝缘\*塑料护套控制电缆 KFFP \*塑料绝缘\*塑料护套铜丝编织屏蔽控制电缆 KFFR \*塑料绝缘\*塑料护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 KFV \*塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KFVP

\*塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆 KFVR

\*塑料绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 KFVRP

\*塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 KFV22

\*塑料绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆 KFVP22

\*塑料绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆 KFVR22

\*塑料绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套控制软电缆 KFVRP22 \*塑料绝缘钢带铠

装聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆技术参数\*塑料绝缘\*塑料护套